

Technické údaje produktu

BC500



Specifikace hardwaru

Snímač obrazu	1/2.7"
Vlnová délka IR LED	850 nm
Maximální vzdálenost IR	30m (98.4ft) (0.001lux)
Rychlost závěrky	1/16000 s na 1/30 s
Den a noc	Automaticky odstranitelný infračervený filtr
Typ objektivu	Pevné ohnisko
Ohnisková vzdálenost	2.8 mm
Pole zobrazení	110° H, 56° V, 132° D (LDC ON)
Clona	F1.8
Max. rozlišení videa	2880×1620 @ 30 FPS
HDR z více expozic	v
DNR	<ul style="list-style-type: none">• 3DNR• 2DNR
Mikrofon	v
Ethernet	1 x port Ethernet RJ45 10M/100M
Obnovit	v
Integrované úložiště	1 x slot na karty Micro SD Podpora karet Micro SDHC/SDXC do kapacity 128 GB Podporovaný formát souboru: exFAT Poznámka: Karta SD není součástí dodávky
Napájecí zdroj	IEEE 802.3af Type 1 Class 3 or 12V DC
Poznámka	<ul style="list-style-type: none">• Kompatibilní stejnosměrný napájecí adaptér: 12 V / 1 A (Ø2,1 mm)• Přepínač PoE nebo 12V stejnosměrný napájecí adaptér není součástí dodávky.

Rozměr	Bullet
Rozměry	Ø110 × 161 mm (Ø4.33 × 6.34")
Hmotnost	353 g (0.78 lbs)
Provozní podmínky	Počáteční teplota:-30°C na 50°C (-22°F na 122°F) Provozní teplota:-30°C na 50°C (-22°F na 122°F) (IR off) Provozní teplota:-30°C na 40 °C (-22°F na 104°F) (IR on) Vlhkost při provozu:5%~95% (bez kondenzace)
Stav úložiště	Teplota pro skladování:-40°C na 60°C (-40°F na 140°F) Vlhkost při skladování:5%~95% (bez kondenzace)
Certifikace	<ul style="list-style-type: none"> • FCC • CB • IC • CE • UKCA • BSMI • VCCI • RCM • KC • JATE
Prostředí	<ul style="list-style-type: none"> • REACH Compliant • WEEE Compliant • ROHS Compliant
Vodotěsné	IP67
Vandal	-
Kompatibilita s NDAA	v
Kompatibilita s TAA	v
Záruka	3-year
Obsah balíčku	<ul style="list-style-type: none"> • Hlavní jednotka X 1 • 1 x instalační příručka • 1 x balíček šroubů • 1 x konektor RJ45 s krytem

Specifikace softwaru

Software Specifications

2880×1620 @ 30 FPS
2560×1440 @ 30 FPS
2304×1296 @ 30 FPS
1920×1080 @ 30 FPS
1280×720 @ 30 FPS

Dílčí stream	1920×1080 @ 15 FPS 1280×720 @ 30 FPS
Formát videa	<ul style="list-style-type: none">• H.264• H.265
Řízení přenosové rychlosti	<ul style="list-style-type: none">• VBR• MBR
Komprimace zvuku	G.711
Odstranění šumu ze zvuku	v
Úprava obrázku	<ul style="list-style-type: none">• Jas• Kontrast• Ostrost• Sytost• Vyvážení bílé• Řízení expozice• HDR (High Dynamic Range)• Redukce šumu 3D/2D• Redukce kmitání 50/60 Hz• Denní/noční režim• Překrytí
Denní/noční režim	<ul style="list-style-type: none">• Automaticky• Den• Noc• Plán
Orientace videa	<ul style="list-style-type: none">• Zrcadlit• Překlopit• Rotace (0°, 90°, 180°, 270°)
Maskování pro ochranu soukromí	<ul style="list-style-type: none">• Odstranitelný/neodstranitelný režim• Až 5 zón
Max. počet připojení RTSP	4

Analýzy událostí	<ul style="list-style-type: none"> • Detekce zvuku • Detekce manipulace • Detekce pohybu
Osoby a vozidlo	<ul style="list-style-type: none"> • Detekce osob • Detekce vozidel • Detekce davů • Detekce zdržujících se osob
Narušení	Jednosměrné nebo obousměrné
Instant Search	<ul style="list-style-type: none"> • Pohyb • Vozidlo • Lidé
Filtr IP	<ul style="list-style-type: none"> • Automatické blokování • Seznam povolených/blokovaných položek
Správa připojení	v
Aktualizace firmwaru	<ul style="list-style-type: none"> • Automaticky aktualizovat na důležitou verzi • Automaticky aktualizovat na nejnovější verzi • Ruční odesílání
Podepsaný firmware	v
HTTPS	v
SRTP	v
Úložiště	SD Card & Synology NAS
Režim nahrávání na kartu SD	<ul style="list-style-type: none"> • Analýzy událostí • Odpojeno pomocí zařízení NAS
Poznámka	Společnost Synology testovala karty SD s kapacitou menší než 128 GB
Živé zobrazení	v
Síť	<ul style="list-style-type: none"> • Automatické blokování • Seznam povolených/blokovaných položek • Správa připojení • Pevná IP adresa / DHCP

System	<ul style="list-style-type: none"> • Obnovit • Restartovat • Ruční upgrade firmwaru • DST • Časové pásmo • NTP Server
Export protokolu kamery	v
Podporované prohlížeče	Google Chrome
Podporovaný jazyk	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文
Surveillance Station	Surveillance Station 9.1 nebo novější verze
Surveillance Station Client	Surveillance Station Client verze 2.1.0
DS Cam	<ul style="list-style-type: none"> • Android DS cam 3.7.0 nebo novější verze • iOS DS cam 5.6.0 nebo novější verze
Nástroj kamery	1.0.0
Poznámka	Vestavěná licence pro sledovací zařízení