

Diskstation

## DS2419+II



## Spolehlivá správa dat pro firemní pracovní zátěže

Synology DiskStation DS2419+II je cenově výhodné 12šachtové stolní zařízení NAS nabízející funkce pro správu a sdílení souborů a zálohování. Tato jednotka, navržená pro nasazení v malých a středních podnicích a ve vzdálených kancelářích, používá operační systém DiskStation Manager (DSM) společnosti Synology, který obsahuje základní řešení firemního softwaru. Pokud je nutné zvýšit výkon, lze ji rozšířit pomocí 12 dalších šachet na disky, mezipaměti NVMe SSD a funkcí sítě 10GbE.

### Klíčové vlastnosti

- **Solidní výkon**  
Dosahuje výkonu až 1 737 MB/s při čtení a 655 MB/s při zápisu<sup>1</sup>
- **Flexibilní rozšíření**  
Připojením rozšiřovací jednotky DX1215(II)<sup>2</sup> můžete přidat 12 dalších disků a dosáhnout tak celkového počtu 24 disků.
- **Upgrade výkonu**  
Pomocí rozšiřovacích karet PCIe můžete přidat možnosti práce v síti 10GbE<sup>3</sup> nebo rychlou mezipaměť NVMe SSD<sup>4</sup>
- **Synology High Availability**  
Maximalizace dostupnosti služeb propojením dvou zařízení do clusteru high-availability s přepnutím služeb při selhání v řádu minut
- **Prodloužitelná záruka**  
Na zařízení se vztahuje 3letá omezená záruka s volitelným rozšířením na 5 let<sup>5</sup>

## Univerzální a spolehlivá platforma úložiště

Zařízení DS2419+II představuje systém úložiště, který v sobě spojuje výkon a škálovatelnost umožňující vytvořit cenově výhodné řešení pro správu dat.

- Výkon sekvenčního čtení/zápisu až 1737/655 MB/s pro prostředí sdílení souborů mezi více uživateli, zálohování infrastruktur a horkých úložišť<sup>1</sup>
- 12 přihrádek na disky SATA HDD/SSD 2,5"/3,5" lze pomocí rozšiřovací jednotky Synology [DX1215II](#) rozšířit až na 24 disků<sup>2</sup>



### Souborový systém nové generace

*Btrfs je moderní souborový systém navržený k ochraně integrity dat prostřednictvím zrcadlení metadat, automatických oprav souborů a rychlé replikace snímků.*

## Optimalizováno, aby byla zajištěna ochrana a integrita dat


Operační systém [DSM](#) společnosti Synology a souborový systém [Btrfs](#) společně chrání data pomocí technologií na ochranu dat.

- **Pokročilá technologie pořizování snímků** zajišťuje plánovatelnou a téměř okamžitou ochranu dat sdílených složek a jednotek LUN
- **Obnova dat na úrovni souboru a složky** umožňuje obnovení konkrétních souborů nebo složek
- **Flexibilní systém kvóty úložiště** pomáhá správcům spravovat dostupný prostor stanovením omezení úložiště pro sdílené složky
- **Automatické opravy souborů** zjišťují a obnovují poškozené soubory pomocí zrcadlených metadat a konfigurací RAID
- **Vložená komprimace** data před zápisem na disk komprimuje, čímž sníží počet příkazů zápisu a optimalizuje prostor úložiště



## Řešení Synology pro zálohování

Řešení zálohování DSM od společnosti Synology jsou konstruována tak, aby vyžadovala minimální údržbu a zaměřovala se podle vašich požadavků na různé cíle RPO/RTO, efektivitu úložiště a cíle záloh.



## Sada aplikací Synology pro spolupráci

Výkonné a bezpečné privátní cloudové řešení, které umožňuje týmům kdykoli a kdekoli spolupracovat, synchronizovat soubory a vzájemně komunikovat.

## Řešení zálohování dat pro infrastrukturu IT

**Synology Active Backup Suite** je sada řešení zálohování nevyžadujících licence, určená k ochraně počítačů a serverů se systémem Windows, virtuálních počítačů, jiných souborových serverů a aplikací SaaS:

- Služba **Active Backup for Business (ABB)** konsoliduje úlohy zálohování pro fyzická i virtuální prostředí rychlým obnovením souborů, celých fyzických počítačů a virtuálních počítačů.
- Služba **Active Backup for Google Workspace** umožňuje uživatelům zálohovat data prostředím Google Workspace ze služby Gmail, kontaktů, kalendáře a služby Drive.
- Služba **Active Backup for Microsoft 365** nabízí možnost zálohovat data aplikací Microsoft 365 ze služeb OneDrive for Business, SharePoint Online a z e-mailů, kontaktů a kalendáře.

## Spolupráce z domova i na pracovišti

Sada aplikací Synology pro spolupráci představuje řešení privátního cloudu, které umožňuje zaměstnancům doma i na pracovišti souběžně upravovat dokumenty, sdílet soubory, spravovat e-maily, posílat okamžité zprávy a tak dále.

Využíváním privátní cloudové infrastruktury mohou firmy zaručit vlastnictví dat a vícevrstvé zabezpečení.


Služba **Synology Office** umožňuje více uživatelům společně upravovat, komentovat a sdílet soubory pomocí aplikací Dokumenty, Tabulky a Snímky společnosti Synology.

Služba **Synology Drive** je cloudové řešení pro správu souborů, které podporuje vzdálený přístup k datům, synchronizaci, obnovení souborů na vyžádání a zálohování.

Služba **Synology Chat** propojuje týmy pomocí chatu mezi dvěma uživateli, skupinových chatů a šifrovaných privátních kanálů na více platformách.

Služba **Synology MailPlus<sup>6</sup>** představuje bezpečný, spolehlivý a soukromý poštovní server.

Služba **Synology Calendar** nabízí pohodlné sdílení kalendářů a plánování a pomáhá tak týmům sledovat to důležité.



## Vždy ve střehu

Chraňte svoji firmu pomocí spolehlivého a intuitivního řešení VMS od společnosti Synology. Služba Surveillance Station spojuje funkce inteligentního monitorování a robustní správy umožňující flexibilní scénáře nasazení.



## Flexibilní virtualizace

Systém Synology DSM nabízí komplexní nástroje na ochranu virtuálních počítačů bez ohledu na to, jestli poskytujete úložiště virtuálního počítače prostřednictvím protokolu iSCSI nebo NFS nebo spuštěním virtuálních počítačů přímo v zařízení DS2419+II pomocí nástroje Virtual Machine Manager.

## Soukromé sledování pomocí videa

Služba **Synology Surveillance Station** přemění zařízení DS2419+II ve výkonné řešení Network Video Recorder s podporou až 40 IP kamer.<sup>7</sup>

- Více než 7600 **podporovaných modelů kamer**
- Podpora standardu ONVIF vám dává volnost ve výběru dodavatelů
- Soukromé úložiště záznamů bez předplatného
- Přístup prostřednictvím webových prohlížečů, klientů pro stolní počítače nebo mobilních aplikací
- Pravidla na bázi událostí umožňují aktivovat konkrétní akce
- E-mail, SMS a možnosti nabízených upozornění

## Virtualizace a certifikované úložiště

Systém DSM zjednodušuje zřizování a správu virtuálních počítačů pomocí kompletní certifikace pro virtualizační prostředí VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™ a OpenStack.

Platformy Synology Storage Console for VMware a Windows umožňují provádět správu úložiště přímo z hypervisoru. Integrace VMware VAAI a Windows ODX pomáhají snižovat počet operací úložiště a zrychlovat přenosy dat.

**Synology Virtual Machine Manager (VMM)** je hostovaný hypervisor pro virtuální počítače se systémem Windows® a Linux® nebo s virtualizovanými verzemi systému DSM s mechanismy obnovy zaručujícími ochranu dat v jednotlivých virtuálních počítačích.<sup>8</sup>

# Přehled hardwaru

## DS2419+II (přední část)



## DS2419+II (zadní část)



1	Kontrolka Status	2	Kontrolka Alert	3	Tlačítko napájení	4	Kontrolky LAN
5	Kontrolky stavu disku	6	Přihrádky disku	7	Zámky přihrádek disků	8	Napájecí port
9	Ventilátory	10	Rozšiřovací slot PCIe	11	Porty USB 3.2	12	Tlačítko Reset
13	Port konzole	14	Rozšiřovací port	15	Porty 1GbE RJ-45		

## Technické údaje

### Hardware

CPU	Intel Atom® C3538, čtyřjádrový 2,1 GHz
Systém hardwarového šifrování	Ano (AES-NI)
Paměť	4 GB DDR4 non-ECC SODIMM <sup>15</sup> (rozšiřitelná až na 32 GB)
Kompatibilní typy disků <sup>9</sup>	12 x 3,5" nebo 2,5" SATA HDD/SSD (disky nejsou součástí balení)
Disky vyměnitelné za chodu	Ano
Externí porty	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 x porty USB 3.2 Gen 1</li><li>• 1 x rozšiřovací port (Infiniband)</li></ul>
Rozměr	Plocha
Rozměry (V x Š x H)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 270 x 300 x 340 mm</li></ul>
Hmotnost	<ul style="list-style-type: none"><li>• 9,5 kg</li></ul>
Porty místní sítě LAN	4 x 1GbE RJ-45
Probuzení přes LAN/WAN	Ano
Rozšíření PCIe	<ul style="list-style-type: none"><li>• Šířka slotů 1x8, pásma Gen 3.0 x8</li><li>• Podpora síťových karet<sup>3</sup> a karet adaptéru M.2 NVMe SSD nebo SATA SSD pro mezipaměť SSD<sup>4</sup></li></ul>
Plánované zapnutí/vypnutí	Ano
Systémové ventilátory	2 x (120 x 120 x 25 mm)
Vstupní střídavé napětí	100 V až 240 V AC
Frekvence napájení	50/60 Hz, jednofázové
Provozní teplota	0°C až 40°C (32°F až 104°F)
Skladovací teplota	-20°C až 60°C (-5°F až 140°F)
Relativní vlhkost	5% až 95% RV
Maximální provozní nadmořská výška	5 000 m (16 400 stop)

## Obecné specifikace systému DSM

Síťové protokoly	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Souborové systémy	<ul style="list-style-type: none"><li>• Interní: Btrfs, ext4</li><li>• Externí: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT<sup>10</sup></li></ul>
Podporované typy RAID	Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Správa úložiště	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maximální velikost jednoho svazku: 108 TB</li><li>• Maximální počet snímků systému: 65 536<sup>11</sup></li><li>• Maximální počet vnitřních svazků: 512</li></ul>
Mezipaměť SSD <sup>4</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Podpora mezipaměti pro čtení/zápis</li><li>• Podpora 2,5" SATA SSD</li><li>• Podpora M.2 NVMe nebo SATA SSD</li></ul>
Možnosti sdílení souborů	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maximální počet místních uživatelských účtů: 2 048</li><li>• Maximální počet místních skupin: 256</li><li>• Maximální počet sdílených složek: 512</li><li>• Maximální počet souběžných připojení SMB/NFS/AFP/FTP: 1 000<sup>12</sup></li></ul>
Oprávnění	Windows® Access Control List (ACL), oprávnění aplikace
Adresářové služby	Propojení se servery Windows® AD/LDAP umožňuje uživatelům domény přihlašovat se prostřednictvím protokolů SMB/NFS/AFP/FTP/File Station pomocí svých stávajících přihlašovacích údajů.
Virtualizace	VMware vSphere®, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®
Zabezpečení	Brána firewall, šifrování sdílené složky, šifrování SMB, FTP přes SSL/TLS, SFTP, rsync přes SSH, automatické blokování přihlášení, podpora certifikátu Let's Encrypt, HTTPS (přizpůsobitelná šifrovací sada)
Podporovaní klienti	Windows® 7 a novější, macOS® 10.12 a novější
Podporované prohlížeče	Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 a novější, Safari® 10 a novější; Safari (iOS 10 a novější), Chrome (Android™ 6.0 a novější) na tabletech
Jazyky rozhraní	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

## Balíčky a aplikace

<b>Souborový server a synchronizace</b>	
Disk	Synchronizace souborů mezi systémy Windows®, macOS®, Linux®, Android™ a iOS. Vestavěný portál nezávislý na platformě umožňuje přístup k datům kdykoliv a kdekoliv. <ul style="list-style-type: none"><li>• Maximální počet hostovaných souborů: 1 000 000</li><li>• Maximální počet souběžných připojení pro počítačové klienty: 550</li></ul>
File Station	Nabízí virtuální disky, vzdálené složky, editor seznamu Windows® ACL, komprimaci/extrahování archivovaných souborů, řízení šířky pásma pro konkrétní uživatele nebo skupiny, vytváření sdílených odkazů a protokoly přenosu.
FTP Server	Podpora řízení šířky pásma pro připojení TCP, vlastní rozsahy portů pro pasivní FTP, anonymní FTP, protokoly FTP přes SSL/TLS a SFTP, bootování zařízení ze sítě s podporou TFTP a PXE a protokoly přenosu.
Presto File Server <sup>13</sup>	Umožňuje vysokorychlostní přenos dat po síti WAN pomocí exkluzivní technologie SITA mezi zařízeními Synology NAS a stolním počítačem.
Cloud Sync	Nabízí jedno- nebo dvoucestnou synchronizaci s veřejnými poskytovateli cloudových úložišť včetně Alibaba Cloud OSS, úložišť kompatibilních s Amazon S3, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, úložišť kompatibilních s OpenStack Swift, Tencent COS, servery WebDAV a Yandex Disk.
Universal Search	Umožňuje globální vyhledávání aplikací a souborů.
<b>Úložiště iSCSI a virtualizace</b>	
iSCSI Manager	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maximální počet cílů iSCSI target: 128</li><li>• Maximální počet jednotek iSCSI LUN: 256</li><li>• Podpora klonování/snímkování iSCSI LUN</li></ul>
Virtual Machine Manager	Nasazuje a spouští na zařízení Synology NAS virtuální počítače se systémy jako Windows®, Linux® a Virtual DSM.
<b>Řešení ochrany a zálohování dat</b>	
Hyper Backup	Podporuje místní zálohování, síťové zálohování a zálohování dat do veřejných cloudů.
Nástroje pro zálohování	<ul style="list-style-type: none"><li>• Záloha konfigurace systému DSM, podpora funkce Time Machine® systému macOS®, aplikace pro stolní počítače Synology Drive Client</li><li>• Synchronizace sdílených složek podporuje maximálně 16 úloh</li></ul>
Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maximální počet snímků sdílených složek: 1 024</li><li>• Maximální počet replikací: 32</li></ul>
Synology High Availability	Omezuje výpadky služeb spojením dvou totožných serverů NAS do jednoho clusteru high-availability.

Active Backup for Google Workspace	Podporuje zálohování a obnovení služeb Můj disk, Týmový disk, Gmail, kontaktů a kalendáře pracovního prostředí Google Workspace.
Active Backup for Microsoft 365	Podporuje zálohování a obnovení služeb OneDrive for Business, pošty, kontaktů a kalendáře sady Microsoft 365.
Active Backup for Business	Komplexní řešení zálohování navržené pro heterogenní podniková prostředí IT. Umožňuje správcům IT vzdáleně spravovat a chránit počítače, servery a virtuální počítače z jedině centralizované konzole.

## Produktivita a spolupráce

Nástroje pro spolupráci	Uživatelé mohou spolupracovat pomocí služby rychlých zpráv Synology Chat, online editoru Synology Office a pomocníka pro plánování Synology Calendar. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximální počet uživatelů služby Chat: 1 500</li> <li>• Maximální počet uživatelů služby Office: 1 800</li> <li>• Služba Calendar podporuje formát CalDAV a přístup přes mobilní zařízení</li> </ul>
Note Station	Platforma na pořizování poznámek, která podporuje organizaci poznámek s formátovaným textem, a funkce uchovávání verzí, šifrování, sdílení, vkládání médií a příloh.
Synology MailPlus Server <sup>6</sup>	Bezpečné, spolehlivé a privátní řešení pošty nabízející funkce high-availability, vyrovnávání zátěže, zabezpečení a filtrování.
Synology MailPlus	Intuitivní rozhraní webové pošty pro službu Synology MailPlus Server s přizpůsobitelnými popisky e-mailů, filtry a uživatelským rozhraním.

## Multimédia

Moments	Aplikace pro správu fotografií s mnoha funkcemi, mezi které patří vytváření alb pomocí rozpoznávání obličejů a předmětů na bázi umělé inteligence, úpravy fotografií a funkce sdílení, zjišťování podobných fotografií umožňující správu duplicit, funkce automatických úprav, jako jsou opravy barev, úpravy úhlů a automatický výběr nejlepších záběrů. Pro zařízení se systémy iOS a Android™ jsou dostupné mobilní aplikace.
Ostatní balíčky	Video Station, Photo Station, Audio Station, iTunes® Server

## Sledování

Surveillance Station <sup>7</sup>	Maximální počet IP kamer: 40, celkem 1200 FPS při 720p (H.264).
-----------------------------------	---

## Všestranné servery

Synology Directory Server	Nabízí flexibilní a cenově přijatelné řešení řadiče domény.
Central Management System	Nabízí jedině rozhraní pro správu a monitorování více zařízení Synology NAS.
VPN Server	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximální počet připojení: 30</li> <li>• Podpora protokolů VPN: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec</li> </ul>
Mail Server	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podporované protokoly služby Mail Server: POP3, SMTP, IMAP</li> <li>• Podpora účtů LDAP/AD</li> </ul>
Mail Station	Webové rozhraní pro službu Mail Server umožňující příjem e-mailů z většího počtu e-mailových schránek POP3 a serverů SMTP.
Web Station	Díky podpoře protokolů PHP a MariaDB® a aplikací od jiných dodavatelů umožňuje hostovat až 30 webových stránek.
Ostatní balíčky	DNS Server, RADIUS Server, Centrum protokolů

## Ostatní

Storage Analyzer	Zobrazuje využití svazku a kvóty, celkovou velikost souborů, využití svazku a trendy podle využití v minulosti, velikost sdílených složek, velké soubory, naposledy upravované soubory a naposledy otevírané soubory.
Antivirus Essential	Poskytuje úplnou kontrolu systému, plánované kontroly, vlastní nastavení seznamu výjimek a automatické aktualizace definic virů.
Aplikace pro systémy iOS a Android™	Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Chat, Synology LiveCam, Moments, DS audio, DS photo, DS video, DS cam, DS file, DS finder, DS note
Ostatní balíčky	V Centru balíčků jsou k dispozici další balíčky od jiných společností.

## Životní prostředí a obaly

Bezpečnost pro životní prostředí	Splňuje omezení RoHS
Obsah balení	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x hlavní jednotka DS2419+II</li> <li>• 1 x stručná instalační příručka</li> <li>• 1 x balíček s příslušenstvím</li> <li>• 1 x napájecí kabel</li> </ul>

Volitelné příslušenství <sup>4</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DDR4 bez ECC SODIMM: D4NESO-2666-4G / D4NESO-2400-4G / D4NS2133-4G</li> <li>• DDR4 ECC SODIMM: D4ECSO-2666-16G / D4ECSO-2400-16G / RAMEC2133DDR4SO-16G</li> <li>• Karty síťového rozhraní 10GbE: E10G21-F2 / E10G18-T2 / E10G18-T1 / E10G17-F2</li> <li>• Karta kombinovaného adaptéru M.2 SSD a 10GbE: E10M20-T1</li> <li>• Karty adaptéru M.2 SSD: M2D20 / M2D18</li> <li>• SSD M.2 NVMe: SNV3400, SNV3500<sup>4</sup></li> <li>• 2,5" SATA SSD: SAT5200-480G / SAT5200-960G / SAT5200-1920G</li> <li>• 3,5" SATA HDD: HAT5300</li> <li>• Rozšiřovací jednotka: DX1215 nebo DX1215II</li> <li>• Jednotky VisualStation: VS960HD, VS360HD</li> <li>• Licenční balíček pro službu MailPlus<sup>6</sup></li> <li>• Licenční balíček pro sledovací zařízení<sup>7</sup></li> <li>• Licenční balíček systému Virtual DSM<sup>8</sup></li> </ul>
Záruka	3 roky <sup>5</sup>

Poznámka: Parametry modelů se mohou měnit bez předchozího upozornění. Nejnovější informace se nacházejí na webu [www.synology.com](http://www.synology.com).

1. Hodnoty výkonu byly získány v rámci interního testování společnosti Synology. Skutečný výkon se může lišit podle testovacího prostředí, používání a konfigurace.
2. Zařízení DS2419+II podporuje prostřednictvím jedné rozšiřovací jednotky Synology DX1215 nebo DX1215II (prodává se samostatně) až 24 disků.
3. Aktuální seznam kompatibilních síťových karet je uveden v našem [seznamu kompatibilních zařízení](#).
4. Mezipaměť SSD lze povolit pomocí disků SNV3400/SNV3500 NVMe SSD prostřednictvím karet adaptéru M2D20 nebo E10M20-T1, pomocí disků SNV3400 nebo SATA SSD prostřednictvím karty adaptéru M2D18 nebo pomocí kompatibilních disků 2,5" SATA SSD. Všechna zařízení se prodávají samostatně.
5. Záruční doba začíná datem zakoupení uvedeným na vaší účtence. [Další informace](#) o naší omezené záruce na produkt. Volitelný doplněk [EW202](#), dostupný ve vybraných regionech, prodlužuje 3letou záruku až na 5 let.
6. Zařízení DS2419+II obsahuje pět e-mailových účtů služby MailPlus. Další e-mailové účty lze přidat zakoupením licenčního balíčku Synology MailPlus. [Další informace](#).
7. Součástí balíčku Surveillance Station jsou 2 bezplatné licence. K připojení více kamer a zařízení jsou potřeba další licence. [Další informace](#).
8. Některé pokročilé funkce vyžadují aplikaci [Virtual Machine Manager Pro](#). Součástí je jedna licence systému Virtual DSM. Další instalace systému Virtual DSM vyžadují zakoupení [licencí systému Virtual DSM](#).
9. Ověřené disky, které zajistí stabilitu systému, jsou uvedeny v našem [seznamu kompatibilních zařízení](#).
10. Balíček exFAT Access lze zakoupit samostatně v Centru balíčků systému DSM.
11. Snímky systému zahrnují snímky pořízené aplikacemi iSCSI Manager, Snapshot Replication a Virtual Machine Manager. Dostupnost těchto balíčků se liší u jednotlivých modelů.
12. Je-li nainstalovaná maximální kapacita paměti RAM 32 GB, lze počet souběžných připojení zvýšit na 2 000.
13. Licenci Presto File Server lze zakoupit samostatně v aplikaci.
14. Naš aktuální seznam volitelného příslušenství se nachází v [seznamu kompatibilních zařízení](#).
15. Před instalací volitelných paměťových modulů EEC je nutné původní paměťové moduly bez ECC odebrat.

## SYNOLOGY INC.

© 2021, Synology Inc. Všechna práva vyhrazena. Synology a logo Synology jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Synology Inc. Ostatní uvedené názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Společnost Synology může kdykoli a bez upozornění provést změny parametrů a popisu produktů.

DS2419+II-2021-CSY-REV002