



24B3HMA2

Kompaktní brilantnost s připojením USB-C a výškově nastavitelnými stojany pro vyšší produktivitu

Zažijte brilantnost našeho kompaktního 23,8" monitoru s Full HD VA monitorem, který promění váš zážitek ze sledování ve vizuální mistrovské dílo. Užijte si sami sebe v srdci akce s dynamickou obnovovací frekvencí 100 Hz, doplněnou o ultra citlivou 1 ms MPRT pro bezkonkurenční čistotu a přesnost. Konektivita bez námahy: díky rozhraní HDMI bezproblémově propojte svá zařízení a odemkněte svět zábavy a produktivity. Užijte si obraz bez slz díky technologii Adaptive Sync, která dodává vašemu obsahu nový rozměr. Nejen monitor, ale i sluchové potěšení – 24B3HMA2 je dodáván s integrovanými 2W reproduktory, které vašim multimediálním dobrodružstvím přidávají vrstvu pohlcujícího zvuku. Upřednostněte svou pohodu pomocí technologie Low Blue Light a využijte třístranný bezrámečkový design pro podmanivý displej bez rozptylování.

VŠEOBECNÉ

Název modelu	24B3HMA2
Značka	AOC
Kanál	B2C
Typ produktu	Monitor
Produktová řada	Řada Basic
Designová kategorie	B3
Klasifikace	Mainstream
Datum uvedení (ETA)	2024-02-01T09:55:00

DALŠÍ INFORMACE

EAN	4038986141529
OSD jazyky	Angličtina, Ukrajinština, Turečtina, Polština, Němčina, Portugalština, Španělština, Francouzština, Finština, Korejšťina, Japonština, Čínština (zjednodušená), Čínština (tradiční), Švédština, Nizozemština, Italština, Chorvatština, Ruština, Čeština
Záruční doba	3 roky

INFORMACE O DISPLEJI	
Úhlopříčka (v palcích)	23.8
Úhlopříčka (v cm)	60.5
Tvrдость displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozteč obrazových bodů (mm)	0.2745
Počet bodů na palec	93
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	VA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	100 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	4000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16.7M (8bits)
Brightness in nits	250 cd/m2
Color Gamut	NTSC 72%
OD Response (typical)	4 ms GtG
Panel Haze Value	25%
Picture enhancement (Smartimage)	Ano
Support 1:1 function	Ne

VIDEO FUNKCE

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Vertikální frekvence digitálního signálu	48-100Hz
Horizontální frekvence digitálního signálu	30K-115Khz
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	96.5
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1931 %	74.8
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	76.9
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	75.2
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	82.7
Barevný prostor (NTSC) CIE 1931 %	71.9
Barevný prostor (NTSC) CIE 1976 %	84.1
Colour space (BT 709) CIE 1931 %	101.5
Colour space (BT 709) CIE 1976 %	96.5
Colour space (BT 2020) CIE 1931 %	53.7
Colour space (BT 2020) CIE 1976 %	56
Zamezení blikání	Flicker Free
eyeSafe (TUV) hardware	Ne
KVM	No

INFORMACE O SKŘÍNI

Typ rámečku (přední)	Úzký
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Matná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Matná
Light FX (RGB)	Ne
LED projekce loga	Ne
Odnímatelný stojan	Ano
Reproduktory	Ano
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Integrovaný mikrofon	Ne
Zámek Kensington	Ano
Držák na stěnu Vesa	100x100
Quick release function	Ano
VESA Mount screw Spec	M4 x 10
Webkamera	No

ERGONOMICKÉ INFORMACE

Naklonění	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)
-----------	--------------------------

INFORMACE O PŘIPOJENÍ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 1.4
USB Display Link	Ne
HDMI (MHL)	Ne
Audio výstup	1x Audio out
Audio vstup	Ano
Microphone in	Ne
Displaylink in	Ne
MST / Daisy chain (DP out or TBT out)	Ne
Thunderbolt in	0x
Thunderbolt out	0x
PD for USB C/TBT	No
USB Hub up stream	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x
RJ45	No

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO	No
Recyklované plasty	No (B2C)
EPA (latest version)	Ne
Halogen free	Ne
CEC	Ne
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

SPOTŘEBA ENERGIE

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Power consumption on (maximum) in watts	35
Spotřeba energie (typická) ve Wattech	23
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0.5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0.3
Power LED indicator (Operation)	White/Blue
Power LED indicator (Standby)	Orange
Power Switch	Ne
Smart Power	Ne

ROZMĚRY VÝROBKU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	614.0 x 460.0 x 229.8
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	614.0 x 44.7 x 363.8
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	6.21
Čistá hmotnost bez balení (kg)	3.71
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6.21
Výrobek bez stojanu (kg)	3.26

CO JE V KRABICI

Kabel HDMI	1.5
RS232	Ne
Napájecí kabel	Ano
Napájecí adaptér	Ano

HRY FUNKCE

Nízké vstupní zpoždění	Ne
------------------------	----

SOFTWARE A STAHOVÁNÍ

eyeComfort (TUV) software	Ne
---------------------------	----

Low Blue logo (TUV) software	Ne
------------------------------	----

AKUSTIKA

Noise canceling	Ne
-----------------	----