



### Základní popis

Řada	EVlink
Typ produktu nebo součásti	Kabel pro nabíjení
Příslušenství / náhradní díly	Kabely pro nabíjení
Počet fází v síti	Třífázové
Popis pólů	3P + N
[In] jmenovitý proud	32 A
[Us] jmenovité napájecí napětí	380...415 V AC 50/60 Hz
Počet zásuvek	2

### Doplňky

Plug type	T2 / postříbřené kontakty koncovka nabíjecí stanice
Typ konektorů	T2 vehicle end silver plated contacts T2 koncovka nabíjecí stanice postříbřené kontakty
Kompatibilní řada	EVlink EVlink Parking EVF1 nabíjecí stanice EVlink EVlink Parking EVW1 nabíjecí stanice EVlink EVlink Parking EVF2 nabíjecí stanice EVlink EVlink Parking EVW2 nabíjecí stanice EVlink Smart Wallbox EVB1 charging station EVlink EVlink Wallbox EVH2 nabíjecí stanice
Normy	IEC 62196-2 IEC 62196-1
Certifikace výrobku	CE
Délka	5 m
Hmotnost přístroje	3,2 kg
Barva	Šedá

### Prostředí

Stupeň krytí IP	IP44 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK10 podle IEC 62262
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-30...50 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C
Relativní vlhkost	5...95 %

## Packing Units

Hmotnost balení (libry)	3,470 kg
Výška balení 1	0,750 dm
Šířka balení 1	2,550 dm
Délka balení 1	4,000 dm

## Offer Sustainability

Nařízení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	<a href="#">Ano</a>
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení o nařízení China RoHS</a> Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.

## Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------