

## Zpřístupňuje bezpečný systém správy dokumentů a řízení nákladů malým až středně velkým firmám a pracovním skupinám

Bezpečný systém správy dokumentů již není dostupný pouze velkým korporacím. Díky modelu MC573dn jsou všechny výhody chytrých multifunkčních zařízení (MFP) dostupné i malým až středně velkým firmám a pracovním skupinám. Snadno se obsluhují pomocí 7palcového barevného dotykového LCD displeje a inteligentní rozšiřitelné platformy otevřené architektury OKI (sXP), která poskytuje přístup ke správě dokumentů a konektivitu k zařízením pro tisk na vyžádání. Navíc model nabízí extra rychlý a vysoce kvalitní barevný tisk.

### Pokročilé funkce pro flexibilní práci

- Úctyhodný výkon 30 str./min, skutečné rozlišení tisku 1200 x 1200 dpi
- Barevné skenování 30 stran za minutu pro náročné pracovní skupiny
- Maximální kapacita papíru 1410 listů se dvěma volitelnými zásobníky
- Paměť RAM 1 GB pro snadné zpracování dokumentů náročných na grafiku
- Kompatibilita Citrix XenApp 7.6 – ideální pro virtuální síťové prostředí

### Nejmodernější konektivita

- Funkce přímého bezdrátového připojení nabízí bezpečné souběžné připojení kabelových a bezdrátových sítí
- Volitelný modul bezdrátové sítě LAN
- Síť Gigabit Ethernet umožňuje přenos velkých barevných souborů po síti
- Mobilní tisk ze smartphonů a tabletů, podpora Google Cloud Print 2.0 a také kompatibilita s funkcí AirPrint od společnosti Apple Inc.



### Otevřená architektura sXP společnosti OKI

- Platforma Smart Extendable Platform (sXP) umožňuje konektivitu k zařízením pro tisk na vyžádání a dalším zařízením
- Obsluha prostřednictvím přizpůsobitelného 7palcového barevného dotykového LCD displeje
- Bezplatný přístup k softwaru systému správy dokumentů SENDYS Explorer LITE
- Možnost SENDYS Output Manager, která umožňuje správci řídit tiskové úlohy všech uživatelů, čímž redukuje náklady a vliv na životní prostředí
- Potenciál spuštění aplikací třetích stran na zařízení, např. PaperCut MF a Drive Image
- Podpora SDK (Software development kit) pro rychlou implementaci řešení na míru



### Jednoduché nastavení a použití

- Snadné nastavení a spuštění do provozu
- Videonávody pro instalaci a výměnu spotřebního materiálu
- Při vydání nových funkcí lze aktualizovat zařízení přes portál OKI
- Odstraňování problémů na obrazovce zařízení a přes aplikaci OKI Mobile Print (mobilní tisk)
- Tichý režim ideální pro menší kanceláře
- Ukládání šablon a dokumentů na zařízení pro tisk všemi uživateli bez ověřování (sdílený tisk)

### Úspora nákladů a energie

- Tiskněte marketingové materiály uvnitř firmy díky vynikající kvalitě tisku a flexibilitě médií
- Režim hlubokého spánku šetří energii, režim automatického vypnutí omezí napájení na 0,5 W při nečinnosti
- Úspora toneru snižuje náklady při tisku konceptů nebo interních dokumentů
- Oboustranný tisk snižuje spotřebu papíru
- Program výkupu spotřebního materiálu
- Robustní technologie LED s dlouhou životností

### Zabezpečení, které uchová dokumenty v bezpečí

- Zachovejte důvěrnost dokumentů pomocí funkce Private Print (šifrování přenosu dat) a volitelné funkce Card Release tak, aby si mohli uživatelé před tiskem prohlédnout všechny tiskové úlohy
- Kompatibilita s bezpečnostní funkcí Internet Protocol Security (IPSec), která zajistí bezpečné odeslání a příjem dokumentů

A4	✓
Barevný/černobílý tisk	✓
Oboustranný tisk, kopírování, skenování, faxování	✓
Tisk A6 až po 1320 mm, max. 220 g/m <sup>2</sup>	✓
1 – 20+ uživatelů	✓

# MC573dn – barevná a černobílá multifunkční tiskárna

TISKÁRNA	
Rychlost tisku formátu A4	30 str./min barevně/černobíle
Výstup 1. stránky	7,5 sekundy barevně/černobíle
Doba pro zahřátí	Do 35 sekund od zapnutí a do 28 sekund od probuzení z úsporného režimu
SKENER	
Optické rozlišení	600 × 600 dpi
Rychlost	Až 30 str./min barevně, až 30 str./min černobíle
Barevná hloubka	Vstup 30 bitů / Výstup 24 bitů
Vstup dokumentů	Reverzní automatický podavač dokumentů (RADF) na 50 listů, plochý skener
Kontrast	7 úrovní
Formát	S/M-PDF, S/M-Secure PDF, S/M-TIFF (komprimace RAW/JPEG/MMR), JPEG (barevný, pouze stupně šedi), XPS, komprese PDF S/M-Hi, PDF/A
Adresář	LDAP, 1000 e-mailových adres, 32 skupinových adres
Skenování do	CIFS, FTP, HTTP, paměť USB, E-mail, lokální PC, vzdálené skenování
KOPÍROVÁNÍ	
Výstup první kopie	Méně než 12 sekund barevně/černobíle
Rychlost	Až 30 str./min barevně/černobíle
Rozlišení	Až 600 x 600 dpi
Zmenšení/zvětšení	Zoom 25–400 %
Maximální počet kopií	999
FAX	
Rozhraní	RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line
Rychlost	ITU-T G3 (Super G3) až 33,6 kb/s, přibližně 2 sekundy/stránka
Rychlé volby	40 jednodotkových voleb (8 x 5 pomocí klávesy shift), 1000 rychlých voleb
Skupiny	Až 32
Plošné rozesílání	Maximálně 100
Stránková paměť	256 MB
OVLÁDACÍ PANEĽ	
Dotykový displej LCD	17,5cm (7") podsvícený barevný dotykový LCD displej s klávesami; 23 hardwarových kláves, 2 indikátory LED
ROZHRANÍ A SOFTWARE	
Rozhraní	Zařízení USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, Host USB x 1 (vpředu), Host USB x 1 (připojení čtečky karet IC), bezdrátový modul IEEE802.11a/b/g/n (volitelně)
Jazyky tiskárny	PCL6 (XL3.0) a PCL5c, emulace PostScript 3, PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Síť a protokoly	Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly přes síťovou kartu s interním webovým serverem pro správu a nastavení tiskárny. TCP/IP v4 a v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNMP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, bezdrátový modul IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
Kompatibilita s OS <sup>1</sup>	Vista (32bitová a 64bitová verze) / Server 2008 (32bitová a 64bitová verze) / Windows 7 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2008 R2 (64bitová verze) / Windows 8 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2012 (64bitová verze) / Windows 8.1 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2012 R2 (64bitová verze) / Windows 10 (32bitová a 64bitová verze); Linux PPD; Mac OS X 10.8.5 až 10.11
Pokročilé nastavení sítě a zabezpečení	IPv6, ověřování 802.1x, SNMPv3, šířování SSL/TLS HTTPS, Secure Print, Secure Erase, filtrování adres MAC, filtrování IP adres, IPsec
Sada softwarových nástrojů <sup>2</sup>	Configuration Tool <sup>2</sup> , nástroj Color Correct, nástroj Color Swatch <sup>2</sup> , Driver Installer <sup>2</sup> , Firmware Update Tool, Front End Installer <sup>2</sup> , LPR Utility <sup>2</sup> , Maintenance Utility <sup>2</sup> , Network Card Setup <sup>2</sup> , Network Extension <sup>2</sup> , PDF Print Direct <sup>2</sup> , Print Job Accounting Client, Profile Assistant <sup>2</sup> , PS Gamma Adjuster, Scanner Driver (ICA) <sup>2</sup> , smart PrintSuperVision <sup>2</sup> , Template Manager <sup>2</sup> , Universal FAX Driver <sup>2</sup> , Universal Scanner Driver (TWAIN) <sup>2</sup> , Universal Scanner Driver (WIA) <sup>2</sup> , Web Driver Installer <sup>2</sup>
Správa dokumentů	ABBYY Fine Reader 12 Sprint <sup>2</sup> , SENDYS Explorer Lite <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Nejnovější verze ovladačů a kompatibilitu s OS najdete na místním webu OKI;

<sup>2</sup>Pouze Windows; <sup>3</sup>Pouze Mac; <sup>4</sup>Včetně spotřebního materiálu

**Informace o spotřebním materiálu:** K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoli jiné tonerové kazety, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.



## Třiletá záruka

Naše výrobky vyrábíme podle nejprůběžnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné prodloužení standardní záruční doby na 3 roky. Abyste na tuto jedinečnou nabídku měli nárok, stačí si výrobek zaregistrovat do 30 dnů od jeho zakoupení. Další informace viz [www.oki.cz/zaruka](http://www.oki.cz/zaruka)



© 2016 OkI Systems (Czech and Slovak), s.r.o.

Uvedené údaje mohou být změněny bez upozornění. Veškeré ochranné známky jsou chráněny.

AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. Google Cloud Print je ochranná známka společnosti Google Inc.

DRUHY PÍSMÁ	
Fonty tiskárny	Vektorové: 87 písem PCL a 80 písem PostScript, bitmapová písma PCL: LinePrinter, OCR-A/B, čárový kód USPS ZIP
Čárový kód	10 typů jednoho rozměru s 26 variantami: UPCA, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, prokládaný 2 z 5, kód 39, kód 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 typy dvou rozměrů: PDF417, kód QR
KVALITA TISKU	
Rozlišení	1200 x 1200 dpi
Vylepšení tisku	Automatické vyvážení barev, vylepšení fotografií prostřednictvím ovladače (pouze s ovladačem Windows PCL6)
MANIPULACE S PAPIŘEM	
Kapacita papíru	1. zásobník: 250 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup> ; Multifunkční podavač: 100 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup> ; Automatický podavač dokumentů s reverzní funkcí: 50 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup>
Kapacita papíru volitelné zásobníky	2. zásobník: 530 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup> ; 3. zásobník: 530 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup>
Maximální kapacita papíru	1410 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup>
Formáty papíru	1. zásobník: A4, A5, B5, A6, B6; 2./3. zásobník: A4, A5, B5; Multifunkční podavač: A4, A5, B5, A6, B6 poloviční, Obálky (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Kartotéční lístek (3" x 5") (75 x 125 mm), Fotografický formát (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), Vlastní velikost (délka až 1320 mm včetně bannerů); Duplexní jednotka: A4, A5, B5; RADF: A4, A5, B5, A6
Gramáž papíru	1./2./3. zásobník: 64 až 176 g/m <sup>2</sup> ; Multifunkční podavač: 64 až 220 g/m <sup>2</sup> ; Duplexní jednotka: 64 až 176 g/m <sup>2</sup> ; RADF: 60 až 105 g/m <sup>2</sup>
Duplexní jednotka	Standardně
Výstup papíru	Potiskem dolů: Max. 150 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup> ; Potiskem nahoru: 100 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup>
HLAVNÍ VLASTNOSTI	
Paměť	RAM: 1 GB; eMMC: 3 GB
Provozní podmínky	Teplota/vlhkost (provozní): 10 °C až 32 °C (doporučeno 17 °C až 27 °C) / relativní vlhkost 20 % až 80 % (doporučeno 50 % až 70 %) / Teplota/vlhkost (skladování): -10 °C až 43 °C, 10 % až 90 % r.v.
Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220–240 V, frekvence 50/60 Hz +/- 2 %
Příkon	Typický: 670 W; Max.: 1270 W; Pohotovostní stav: 100 W; Úsporný režim: <20 W; Režim hlubokého spánku: <1,5 W; Automatické vypnutí: <0,5 W
Hlučnost	Provozní: 54dB(A) (tisk), 55,5 dB(A) (kopírování); Pohotovostní režim: 37 dB(A); Úsporný režim: Neslyšitelný
Rozměry (Š × H × V)	427 x 576 x 472 mm
Hmotnost <sup>4</sup>	přibližně 31 kg
Pracovní cyklus	Maximálně: 60 000 stran za měsíc; Doporučeno: Až 6 000 stran za měsíc
Záruka	3letá prodloužená záruka po registraci do 30 dnů od nákupu
Objednávací kód	MC573dn: 46357102
PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓD)	
2. zásobník papíru	46361802
3. zásobník papíru	46361802
Kabinet	46567701
Bezdrátový modul LAN	45830202
Zámek držáku čtečky IC	46566001
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓD)	
Toner* (1 500 stran)	Cyan (C): 46490403; Magenta (M): 46490402; Žlutý (Y): 46490401; Černý (K): 46490404
Toner* (6 000 stránek)	Cyan (C): 46490607; Magenta (M): 46490606; Žlutý (Y): 46490605
Toner* (7 000 stran)	Černý (K): 46490608
Obrazové válce** (30 000)	Cyan (C): 46484107; Magenta (M): 46484106; Žlutý (Y): 46484105; Černý (K): 46484108
Pásová jednotka (60 000 stran)	46394902
Zapékací jednotka (60 000 stran)	46358502

\*Toner: Stránky A4 vyhovují standardu ISO/IEC 19798. Tiskárna je dodávána s tonerem pro 2000 stran formátu A4.

\*\*Válec: Průměrná životnost při 3 stránkách na úlohu ze zásobníku 1 v jednostranném režimu

**OKI SYSTEMS**  
(CZECH AND SLOVAK), S.R.O.

Futurama Business Park

Sokolovská 668/136d

186 00 Praha 8

Česká republika

Tel. +420 224 890 158

[www.oki.cz](http://www.oki.cz)

**OKI**

Open up your dreams