



HP ScanJet Pro 2600 f1

(20G05A)

Plochý skener s automatickým podavačem dokumentů.

Dosáhněte vyšší produktivity při skenování v profesionální kvalitě s kompaktním a spolehlivým skenerem HP ScanJet Pro, který dokáže skenovat až 1 500 stran denně. Automatizujte práci jedním kliknutím pomocí zkratk a vyžijte rychlé oboustranné skenování díky automatickému podavači dokumentů.



Profesionální produktivita.

- Skenujte až 50 obrázků (25 stran) za minutu¹ s jednorůchodovým oboustranným podavačem dokumentů na 60 stran.
- Technickou podporu nepotřebujete. Spolehlivé připojení přes USB umožňuje rychlé a jednoduché nastavení.
- Nečekejte, než se skener zahřeje – technologie HP Instant-on umožňuje velmi rychle zahájit skenování.²
- Skener mějte nachystaný vždy na dosah ruky. Kompatibilní provedení pro každý pracovní stůl.

Snadno se používá.

- Skenujte nejrůznější dokumenty včetně knih, časopisů a průkazů totožnosti z automatického podavače dokumentů nebo plochého skla skeneru.
- Zjednodušte pracovní procesy využíváním předkonfigurovaných pracovních postupů a špičkových nástrojů pro provádění úprav – vše k dispozici v aplikaci HP Scan Pro.
- Skenujte přímo do aplikací pro práci s dokumenty díky plnohodnotné podpoře formátů WIA, ISIS a TWAIN v zařízení HP.

Spolehlivé skenování.

- Spolehněte se, že skener zvládne každý úkol. Zvládá velké objemy až 1 500 stran denně.
- S automatickým podavačem dokumentů na 60 listů se můžete spolehnout na automatické jednorůchodové oboustranné skenování.
- Pořizujte ostré, věrné skeny dokumentů, obrázků a fotografií s rozlišením až 1 200 dpi.

Silné zabezpečení

- Jistota zabezpečení díky originálnímu ověřování podpisů zaváděcího kódu HP, které zabrání spuštění v případě, že došlo ke změně kódu.
- Bezproblémové aktualizace, ověření a jistota, že všechny aktualizace firmwaru disponují podpisem ve formě kódu. Použijte se pouze software s autentickým kódem HP.

Poznámky pod čarou

¹ Rychlost skenování se měří při rozlišení 300 dpi (černobíle, v odstínech šedé a barevně). Skutečná rychlost zpracování se může lišit v závislosti na rozlišení skenování, síťových podmínkách, výkonu počítače a aplikačním softwaru.

² V porovnání s produkty využívajícími kopírování pomocí běžné technologie snímání výbojkou se studenou katodou (CCFL).

Příslušenství a služby

Příslušenství	C9943B Sada čistících hadříků HP ADF
Sada pro údržbu	4T8E4A HP ScanJet A Roller Unit (100,000 pages) 4T8E6A HP ScanJet A Pad Unit (30,000 pages)
Servis a podpora	U34XLE 3letá služba HP s rozšířenou výměnou další pracovní den pro ScanJet Pro 2600 f1 (všechny regiony EMEA kromě Pobaltí, Srbska, Středního východu, Turecka) U34XRE 3letá služba HP s výměnou u zákazníka pro ScanJet Pro 2600 f1 (Rakousko, Belgie, Švýcarsko, Dánsko, Finsko, Nizozemsko, Norsko, Švédsko, Španělsko, Portugalsko, Rusko, Polsko, Řecko) U34XVE 3letá služba HP s rozšířenou výměnou pro ScanJet Pro 2600 f1 (Pobaltí, Srbsko, Střední východ) U34XWE 3letá služba HP s opravou v servisu pro ScanJet Pro 2600 f1 (pouze Turecko) U34XXPE 1letá pozáruční služba HP s rozšířenou výměnou další pracovní den pro ScanJet Pro 2600 f1 (všechny regiony EMEA kromě Pobaltí, Srbska, Středního východu, Turecka) U34XYPE 1letá pozáruční služba HP s výměnou u zákazníka pro ScanJet Pro 2600 f1 (Rakousko, Belgie, Švýcarsko, Dánsko, Finsko, Nizozemsko, Norsko, Švédsko, Španělsko, Portugalsko, Rusko, Polsko, Řecko) U34XZPE 1letá pozáruční služba HP s rozšířenou výměnou pro ScanJet Pro 2600 f1 (Pobaltí, Srbsko, Střední východ) U34YOPE 1letá pozáruční služba HP s možností vrácení pro ScanJet Pro 2600 f1 (pouze Turecko)

Technická specifikace

Ovládací panel	6 kontrolky (zkratka, oboustranný tisk, chyba); 5 tlačítka (napájení, skenování, oboustranný tisk, výběr zkratky, zrušit)
Technické parametry skeneru	Typ skeneru Automatický podavač dokumentů; Technologie skenování CIS; Ploché skener; Technologie skenování: Automatický podavač dokumentů; Ploché skener; Kontaktní obrazový snímač (CIS); Vstupní režimy skenování: Funkce skenování na předním panelu: ukládání jako PDF, ukládání jako JPEG, odeslání e-mailem jako PDF a odeslání do cloudu. HP Scan v systému Windows, HP Easy Scan / ICA v systému Mac a aplikace třetích stran přes TWAIN; Twain verze: Verze 2.4; Barevné skenování: Ano; Nastavení výstupního rozlišení dpi: 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1 200 ppi; Rozsah škálování nebo zvětšení obrazu: Bez doplňkového škálování
Formát skenování	Automatický podavač dokumentů: Maximální 216 x 3 100 mm; Minimální 89 x 148 mm; Ploché provedení: 216 x 297 mm
Rychlost skenování ²	Až 25 str./min nebo 50 obr./min (černobíle, ve stupních šedi a barevně, 300 dpi)
Rozlišení skenu	Optické Až 600 dpi (barevně a černobíle, automatický podavač dokumentů); Až 1 200 dpi (barevně a černobíle, ploché skener); Hardware: Až 600 x 600 dpi (barevně a černobíle, automatický podavač dokumentů); Až 1 200 x 1 200 dpi (barevně a černobíle, ploché skener)
Formát uložení skenovaného dokumentu	Pro stránky s textem a obrázky: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, Text (TXT), formátovaný text (RTF), PROHLEDÁVATELNÉ PDF, PDF/A, Word (DOC), Word (DOCX), Excel (XLS), Excel (XLSX), CSV
Pokročilé funkce skeneru	Jednoduché oboustranné skenování; Konfigurovatelné zkratky pro skenování pomocí softwaru HP Scan (součástí): OCR; Automatická expozice; Automatická mezni hodnota; Automatická detekce barev; Vyhlazení/odstranění pozadí; Automatická detekce velikosti; Vyrovnání obsahu; Vylepšení obsahu; Automatická orientace; Vynechání více barev; Vymazání okrajů; Možnosti prázdných stránek: odstranění prázdných stránek, citlivost detekce prázdných stránek, detekce prázdných zón; Sloučení stran; Možnosti oddělování dokumentů: oddělování zón textu, oddělování čárových kódů, oddělování prázdných stran (výběr přední strany / zadní strany / obou stran / libovolné strany), ruční přidání oddělovače stran; Automatické podávání; Operace náhledu po skenování: označení obrázku pro vymazání, možnost otočení, přesun vlevo/vpravo, vytvoření/odstranění nového výběru, uložení jako oblasti skenování, možnost ručního narovnání, přetažení a oříznutí, možnosti vrácení, obrázek – základní posuvník přiblížení, otevření v okně s možností přiblížení (přiblížení, oříznutí, otočení); Možnosti vyčištění pozadí: vyčištění pozadí, odstranění bílé, vyhlazení konzistentní, odstranění otvorů, multistreaming; Výběr jedné zóny pro zóny OCR, čárový kód a QR kód; Možnosti PDF: nastavení zabezpečení PDF (platné pro PDF a prohlídatelné PDF), nastavení zabezpečení heslem a nastavení oprávnění dokumentů, PDF – komprese iHQ, posuvník velikosti/kvality souboru; Možnosti komprese TIFF: ve stupních šedi nebo barevně: bez komprese / LZW / Jpeg-Tiff, černobíle: bez komprese / LZW / Tiff G3 / Tiff G4; Možnosti názvů souborů: základní název, datum, čas, počítadlo dokumentů, hodnota čárového kódu, zónový text, nastavení sekvenčního názvu souboru, akce pro případ již existujícího názvu souboru – přepsat / přidat razítko data a času / vyzvat k pojmenování souboru, inteligentní pojmenování souborů; Možnosti umístění: e-mail (e-mailoví klienti, možnost uložení místní kopie, místní nebo NW), složka, cesta ke složce pro ukládání, zobrazení dialogového okna Uložit jako, akce po uložení souborů, tiskárna/fax, dostupné pluginy (pokud již nejsou zahrnuty): SMTP, SFTP, Box a Evernote, SharePoint, SharePoint 365, Disk Google, Dropbox, OneDrive, OneDrive pro firmu a další aplikace; Povolení skenování knih (ploché skener); Odstranění/detekce svislých pruhů; Skenování více dokumentů; Možnost vytváření ikon na ploše pro profily/zkratky skenování; Správa zkratk: vytvoření nové zkratky pro skenování, odstranění zkratky, přejmenování zkratky, přesun zkratky nahoru/dolů, uložení/vrácení zkratky, obnovení výchozího nastavení zkratky – tovární nastavení, import/export zkratky; Načtení zkratk ze skeneru bez nutnosti využití softwaru v počítači
Odstíny šedé / bitová hloubka	256/24 bitů (externí), 48 bitů (interní)
Kapacita tisku	Doporučený denní pracovní cyklus: 1 500 stran (automatický podavač dokumentů)
Kapacita automatického podavače dokumentů	Standardní, 60 listů (80 g/m ²)
Možnosti připojení	Standardně USB 2.0
Paměť	Standardně 256 MB
Manipulace s médii	
Typy médií	Papír (banner, inkoustový, fotografický, běžný), obálky, štítky, karty (blahopřání, kartotéční lístky)
Formáty médií (automatický podavač dokumentů)	Letter; Legal; Executive; A4; A5; A6; B5; B5 (JIS)
Hmotnost médií, automatický podavač dokumentů	60 až 105 g/m ²
Kompatibilní operační systémy	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Server; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux.
Minimální požadavky na systém	Počítač: Microsoft® Windows® (11, 10, 8.1, 7: 32/64bitový, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, Microsoft Internet Explorer nebo jiný prohlížeč
Software součástí dodávky	Software HP Scan, ovladač skeneru HP, ovladač skeneru HP WIA, ovladač skeneru HP TWAIN, nástroj HP Scanner Tools, ovladač ISIS
Technické parametry skenovacího serveru	
Správa zabezpečení	Tlačítko napájení pro zapnutí/vypnutí
Rozměry a hmotnost	
Rozměry produktu (Š x H x V)	Minimální: 491,5 x 325,4 x 133,3 mm; Maximální: 491,5 x 422,28 x 387,42 mm
Rozměry balení (Š x H x V)	600 x 245 x 499 mm
Hmotnost produktu	5,4 kg
Hmotnost balení	7,3 kg
Provozní prostředí	Teplota: 17,5 až 25 °C Vlhkost: 30–70% relativní vlhkost
Úložišť	Teplota: -40 až 60 °C
Napájení	Požadavky: Vstupní napětí: 100 až 240 V AC; Spotřeba: 12,90 W (aktivní – skenování), 5 W (pohotovostní režim), 1,11 W (režim spánku), 0,06 W (automatické vypnutí), 0,06 W (ruční vypnutí); ENERGY STAR: Ano
Certifikáty	IEC62368-1:2018, IEC 60950-1:2005 +A1 a všechny příslušné dodatky; CSA/UL 60950-1, 2. vydání (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12+A2; Bezpečnostní certifikace EAC; Kanada cUL CoC; CCC (Čína); CE (Evropská unie); PVOC (Keňa); TER (Kuvajit); SON (Nigérie); SASO (Saúdská Arábie); NRCS (Jihoafrická republika); BSMI (Tchaj-wan); Bezpečnostní schválení (Ukrajina) Elektromagnetická kompatibilita: Emise třídy B; CISPR 32:2015 (mezinárodní); Směrnice Evropské unie EMC 2004/108/ES, EN 55032:2015 (značka CE); Čína GB9254 – 2008 (CCC); Tchaj-wan CNS 13438:2006 (BSMI); USA CFR47, část 15, podčást B (FCC); IECES-003:2020, vydání 7 (Kanada); Austrálie C-tick (včetně Nového Zélandu); KN 22 a Korea KCC; Certifikát EAC EMC; Schválení (Ukrajina); EN 61000-3-2:2014 (harmonický proud); EN 61000-3-3:2013 (blikání); Imunita 55035:2017 CECP; Prohlášení IT ECO; SEPA; Registrace EPEAT® Silver
Obsah balení	20G05A skener HP ScanJet Pro 2600 f1; Instalační příručka; Informační letáky; Podložky; Kabel USB; Napájecí adaptér; Napájecí kabely
Záruka	Jednoletá omezená záruka na hardware včetně telefonní a webové podpory. V závislosti na místních zákonech se mohou záruky v jednotlivých zemích lišit. Podrobnosti o špičkových službách podpory a servisu společnosti HP ve vaší oblasti jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/support .

Právní omezení pro technické údaje

¹ Certifikace EPEAT® Silver ve vybraných oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivých zemích liší. Informace o registraci v jednotlivých zemích jsou k dispozici na adrese <http://www.epeat.net>.

² Rychlost skenování až 25 str./min byla měřena v rozlišení 300 dpi (barevně) za použití automatického podavače dokumentů při skenování do digitálního souboru. Skutečná rychlost zpracování se může lišit v závislosti na rozlišení skenování, síťových podmínkách, výkonu počítače a aplikačním softwaru.



KOFAX
VRS
Certified

