

1202

SFTP drát DATACOM 4 páry cat.5e PVC 500m GY

Typ kabelu: SFTP
 Provedení: 4 páry stíněné
 Kategorie: 5e
 Vodič: jádro z plné mědi
 Průměr vodiče: 0,5 mm 24 AWG
 Izolace: HDPE
 Stínění: ano
 Vnější plášť: PVC plášť
 Vnější průměr kabelu: 5,6 mm
 Barva pláště: šedá
 Balení: 305m – cívka
 Hmotnost: 20,8 kg
 Rozměry: 430 x 430 x 310 mm
 Teplota prostředí: -20°C až +70°C
 Vlhkost prostředí: max. 90% bez kondenzace
 Potisk kabelu: metráž + průmyslové standardy



DATACOM
Network Cabling Systems

Datový stíněný metalický kabel s PVC pláštěm pro vnitřní instalace. Kabel je určen pro horizontální rozvody strukturované kabeláže. Datový kabel splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro cat.5e.

Frequency (MHz)	Impedance (ohm)	Min RL (dB)	Max Attenuation (dB/100m)	Min NEXT Worst Pair (dB)	Min NEXT Power Sum (dB)	Min ELFEXT Worst Pair (dB)	Min ELFEXT Power Sum (dB)
-----------------	-----------------	-------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------	---------------------------

0,772	100 ± 15	19,4	2,2	67	64,0	66,0	63,0
1,0		20,0	2,4	65,3	62,3	63,6	60,6
4,0		23,0	4,9	56,3	53,3	51,8	48,8
8,0		24,5	6,9	51,8	48,8	45,7	42,7
10,0		25,0	7,8	50,3	47,3	43,8	40,8
16,0		25,0	9,9	47,2	44,2	39,7	36,7
20,0		25,0	11,1	45,8	42,6	37,8	34,6
25,0		24,2	12,5	44,3	41,3	35,8	32,8
31,25		23,3	14,1	42,9	39,9	33,9	30,9
62,5		20,7	20,4	37,4	35,4	27,9	24,9
100,0		19,0	26,4	35,3	32,3	23,8	20,8

1203

FTP drát DATACOM 4 páry cat.5e OUTDOOR 305m BK

Typ kabelu: FTP
 Provedení: 4 páry stíněné
 Kategorie: 5e
 Vodič: jádro z plné mědi
 Průměr vodiče: 0,5 mm 24 AWG
 Izolace: HDPE
 Stínění: ano
 Vnější plášť: PE plášť
 Vnější průměr kabelu: 5,1 mm
 Barva pláště: černá
 Balení: 305m – papírový box
 Hmotnost: 8,8 kg
 Rozměry: 360 x 360 x 210 mm
 Teplota prostředí: -40°C až +70°C
 Vlhkost prostředí: max. 90% bez kondenzace
 Potisk kabelu: metráž + průmyslové standardy



DATACOM
Network Cabling Systems

Datový stíněný metalický kabel s polyethylenovým pláštěm pro venkovní instalace. Kabel je určen pro náročnější instalace, kde běžný datový kabel neposkytuje dostatečnou ochranu proti vlivům okolního prostředí – PE plášť poskytuje zvýšenou odolnost a má delší životnost i v náročných podmínkách. Venkovní kabel splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro cat.5e.

Frequency (MHz)	Impedance (ohm)	Min RL (dB)	Max Attenuation (dB/100m)	Min NEXT Worst Pair (dB)	Min NEXT Power Sum (dB)	Min ELFEXT Worst Pair (dB)	Min ELFEXT Power Sum (dB)
-----------------	-----------------	-------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------	---------------------------

0,772	100 ± 15	19,4	2,2	67	64,0	66,0	63,0
1,0		20,0	2,4	65,3	62,3	63,6	60,6
4,0		23,0	4,9	56,3	53,3	51,8	48,8
8,0		24,5	6,9	51,8	48,8	45,7	42,7
10,0		25,0	7,8	50,3	47,3	43,8	40,8
16,0		25,0	9,9	47,2	44,2	39,7	36,7
20,0		25,0	11,1	45,8	42,6	37,8	34,6
25,0		24,2	12,5	44,3	41,3	35,8	32,8
31,25		23,3	14,1	42,9	39,9	33,9	30,9
62,5		20,7	20,4	37,4	35,4	27,9	24,9
100,0		19,0	26,4	35,3	32,3	23,8	20,8