

OUTDOOR rozvaděč 500mm

- povrchová úprava: PNH RAL 7035 (šedá ext)
 síla materiálu: 1.5mm
 krytí: IP 65 (lité těsnění)
 balení obsahuje:
- 01. skelet 1x
 - svařovaná konstrukce
 - 02. dveře 1x
 - zámek tříbodový cylindrický, výklopná klika s 2ks klíčů
 - 03. 19" rám 2x
 - otvory pro vyvazování kabelů
 - pozinkovaný plech DX51D
 - otvory pro klecové matice, možnost posuvu v hloubce skříně


DATAKOM
 Network Cabling Systems

Přehledová tabulka rozměrů

OUTDOOR rozvaděč 19" -65-xxU-7035 IP65 šedý

Provedení/ Typ	Rozměry			Katalogové číslo
	výška U	výška (mm)	šířka (mm)	hloubka 500 (mm)
19" -65-09U-7035 IP65	9	467	600	7197
19" -65-12U-7035 IP65	12	602	600	xxxx
19" -65-15U-7035 IP65	15	734	600	71975
19" -65-18U-7035 IP65	18	869	600	xxxx
19" -65-21U-7035 IP65	21	1000	600	xxxx
19" -65-24U-7035 IP65	24	1135	600	xxxx
19" -65-28U-7035 IP65	28	1313	600	xxxx

Základní konstrukce skříně

DATAKOM
 Network Cabling Systems

Rozvaděčová skříň je univerzální nástěnná skříň pro prvky strukturované kabeláže menšího rozsahu nebo pro instalaci telekomunikačních rozvodů se širokým spektrem použití. Její rozměrová variabilita, univerzálnost a vysoké krytí umožňuje použití např. i v průmyslu.

Dodává se s krytím IP 65. Na dveřích je lité těsnění, které zajišťuje vysoký standard těsnosti.

Standardně jsou skříně dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní práškovou barvou v odstínu RAL7035 šedá externí, síla vrstvy 80–12 micronů. Barva je určena pro venkovní použití a je složena z čistého polyesteru.

Zajištění dveří proti otevření je provedeno pomocí tříbodového zámku s vložkou FAB s možností zamykání.

Komponenty lze montovat na 19" rošt, který je součástí standardní dodávky skříně.