



QSW-1108-8T-R2

Typ správy	Neřízený
Počet portů	8
2.5GbE (RJ45)	8
Popis napájecí jednotky	Adaptér
Max. spotřeba energie	12 W
Typ vstupního výkonu	DC
Rozsah vstupního napětí	12 V/1 A
Tabulka adres MAC	4K
Celková neblokující propustnost	20 Gb/s
Kapacita přepínání	40 Gb/s
Energeticky efektivní Ethernet (dle IEEE 802.3az)	Ano
Bez větráku	Ano
Podporované normy	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5GBase-T IEEE 802.3az EEE IEEE 802.3x Řízení toku v plně duplexním režimu
Tvarový činitel	Stolní
Indikátory LED	Na port: Rychlost/Odkaz/Aktivita LED smyčky: Smyčka Na systém: Napájení/Stav
Rozměry (V x Š x H)	26 x 160 x 110 mm
Hmotnost (čistá)	0.5 kg
Hmotnost (celková)	0.9 kg
Provozní teplota	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)

Relativní vlhkost	10~90% Nekondenzující
Certifikace	CE, UKCA, FCC, IC, VCCI, RCM, BSMI, LVD, KC
Elektromagnetická kompatibilita	Class B
Rámce Jumbo	12K
Záruka	2 roky

Poznámka: Společnost QNAP si vyhrazuje právo vyměnit díly nebo příslušenství, pokud již není k dispozici originál od výrobce/dodavatele. Jakákoli náhrada bude plně otestována a ověřena, aby splňovala přísné zásady kompatibility a stability, a bude poskytovat identický výkon jako originál.

Obrázky produktu jsou pouze ilustrační a mohou se lišit od skutečného produktu. V důsledku rozdílů v monitorech se mohou lišit i barvy produktu od těch, které jsou zobrazeny na webových stránkách.

Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.