



TS-1655-8G

CPU	Osmijádrový procesor Intel® Atom® C5125, až 2,8 GHz
Architektura CPU	x86 64 bitů
Jednotka s pohyblivou řádovou čárkou	Ano
Šifrovací modul	Ano
Systémová paměť	8 GB UDIMM DDR4 (1 x 8 GB)
Maximální paměť	128 GB (4 x 32 GB)
Paměťový slot	4 x U-DIMM DDR4 Podporuje paměť ECC
Paměť Flash	5 GB (dvojitá ochrana OS při spouštění)
Pozice pro diskové jednotky	12 x 3,5" + 4 x 2,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s
Kompatibilita diskových jednotek	3.5-inch bays: 3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives 2.5-inch bays: 2.5-inch SATA solid state drives
Vyměnitelné za provozu	Ano
Slot M.2	2 x slot M.2 2280 PCIe Gen3 x2
Podpora akcelerace SSD cache	Ano
SR-IOV	Ano
2,5 Gigabitový Ethernet port (2,5G/1G/100M)	2 (2,5G/1G/100M/10M)
10 gigabitový Ethernet port	Volitelné prostřednictvím rozšiřující karty PCIe
25 gigabitový Ethernet port	Volitelné prostřednictvím rozšiřující karty PCIe

Probuzení po síti LAN (WOL)	Ano
Rámec Jumbo:	Ano
Slot PCIe	3 Slot 1: PCIe Gen 3 x4 Slot 2: PCIe Gen 3 x4 Slot 3: PCIe Gen 3 x4
Port USB 3.2 Gen 1	4
Tvarový činitel	Stolní
Indikátory LED	Napájení/stav, LAN, USB, HDD1-12, SSD 1-4, M.2 SSD 1-2
Tlačítka	Napájení, reset, Automatické kopírování na USB
Rozměry (V x Š x H)	303,84 × 369,89 × 319,8 mm
Provozní teplota	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Skladovací teplota	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Relativní vlhkost	Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 °C (80,6 °F)
Napájecí jednotka	550W, 100-240V
Spotřeba energie: Režim spánku HDD	94.957 W
Spotřeba energie: Provozní režim, typický	104.65 W
Ventilátor	System fan: 3 x 92mm, 12VDC CPU fan: 2 x 97mm, 12VDC
Jiná rozhraní	Bezpečnostní slot Kensington
Systémové varování	Bzučák
Bezpečnostní slot Kensington	Ano
Standardní záruka	3
Max. počet souběžných připojení (CIFS) – s max. pamětí	700

Poznámka: Používejte pouze paměťové moduly QNAP pro zachování výkonu a stability systému. Pro zařízení NAS s více než jedním paměťovým slotem používejte moduly QNAP s identickými specifikacemi.

Upozornění: Používání nepodporovaných modulů může vést ke zhoršení výkonu, chybám nebo situacím, kdy se operační systém nespustí.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Obrázky produktů mají pouze ilustrativní charakter a mohou se lišit od skutečného produktu. Kvůli rozdílům v monitorech se barvy produktů mohou také lišit od barev zobrazených na webu.

Provedení a specifikace se mohou lišit bez oznámení.

