



TS-433eU

CPU	Čtyřjádrový procesor ARM Cortex-A55 2,0GHz
Architektura CPU	ARM 64 bitů
Grafické procesory	Mali-G52
Jednotka s pohyblivou řádovou čárkou	Ano
Šifrovací modul	Ano
Hardwarově akcelerované překódování	Ano
Neural Processing Unit (NPU)	Ano
Systémová paměť	4 GB na desce (bez možnosti rozšíření) Poznámka: Vyhrazuje část RAM jako sdílenou grafickou paměť.
Maximální paměť	4 GB na desce (bez možnosti rozšíření)
Paměť Flash	4 GB (dvojitá ochrana OS při spouštění)
Pozice pro diskové jednotky	4 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s
Kompatibilita diskových jednotek	3,5palcové pozice: 3,5palcové SATA pevné disky 2,5palcové SATA SSD disky
Vyměnitelné za provozu	Ano
2,5 Gigabitový Ethernet port (2,5G/1G/100M)	2 (2,5G/1G/100M)
Probuzení po síti LAN (WOL)	Ano
Rámec Jumbo	Ano
Port USB 3.2 Gen 1	2
Tvarový činitel	Montáž do racku
Indikátory LED	Stav systému, LAN, USB, HDD1-4

Tlačítka	Napájení, reset
Rozměry (V x Š x H)	43,3 × 430 × 292,3 mm
Hmotnost (čistá)	4.01 kg
Hmotnost (celková)	5.9 kg
Provozní teplota	0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Skladovací teplota	-20 – 70 °C (-4 – 158 °F)
Relativní vlhkost	Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 °C (80,6 °F)
Napájecí jednotka	60W, 100-240VAC
Spotřeba energie: Režim spánku HDD	9.32 W
Spotřeba energie: Provozní režim, typický	23.74 W Testováno s plně osazenými disky.
Ventilátor	3 x 40mm, 12 V DC
Systémové varování	Bzučák
Bezpečnostní slot Kensington	Ano
Standardní záruka	2
Max. počet souběžných připojení (CIFS) – s max. pamětí	200

Poznámka: Pro zachování výkonu a stability systému používejte pouze paměťové moduly QNAP. U zařízení NAS s více než jedním paměťovým slotem používejte moduly QNAP s identickými specifikacemi a při instalaci kompatibilních paměťových modulů QNAP se řiďte uživatelskou příručkou k hardwaru.

Upozornění: Používání nepodporovaných modulů může vést ke zhoršení výkonu, chybám nebo situacím, kdy se operační systém nespustí.

Společnost QNAP si vyhrazuje právo vyměnit díly a příslušenství, pokud již nejsou k dispozici originální díly od dodavatelů/výrobců. Jakákoli náhrada bude plně otestována a ověřena z hlediska kompatibility a zajištění identického výkonu s originálním dílem.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Obrázky produktů mají pouze ilustrativní charakter a mohou se lišit od skutečného produktu. Kvůli rozdílům v monitorech se barvy produktů mohou také lišit od barev zobrazených na webu.

Provedení a specifikace se mohou lišit bez oznámení.