



TL-R6020Sep-RP

JBOD Connection Interface	SAS
Drive Bay	60 x 3,5palcový Systém je dodáván bez HDD. Pro seznam kompatibilních HDD navštivte https://www.qnap.com/compatibility/
Drive Compatibility	3,5palcové pozice: 3,5palcové SAS 12Gb/s, 6Gb/s pevné disky 3,5palcové SATA 6Gb/s, 3Gb/s pevné disky V jedné RAID skupině můžete použít pouze jeden typ disku (HDD nebo SSD). Kombinace různých typů disků v jedné RAID skupině není podporována.
Hot-swappable	Ano
Form Factor	4U Rackmount
Host Interface	4 x 12Gb/s SAS 3.0 široké porty (4-široký port) Mini-SAS HD (SFF-8644)
LED Indicators	Přední panel: HDD 1-60, tlačítko napájení, LED indikátor stavu napájení, LED indikátor poruchy napájení, LED indikátor teploty (přehřátí), LED indikátor poruchy ventilátoru Zadní panel: SAS konektor, LED indikátory stavu SAS UP/DOWN Link, ID LED
Buttons	Napájení
Dimensions (HxWxD)	176 × 482 × 750 mm Nezahrnuje háček a vyčnívající část napájecí jednotky.
Weight (Net)	25.204 kg
Weight (Gross)	58.2 kg
Operating Temperature	0 - 40°C (32°F - 104°F)
Storage Temperature	-20 - 70 °C (-4 - 158 °F)
Relative Humidity	5~95% RH bez kondenzace, mokrá teploměr: 27°C (80,6°F)
Power Supply Unit	1300W(x2), 100-240V

Power Consumption: Operating Mode, Typical	746.21 W Testováno s plně osazenými disky.
Fan	6 x 120mm, 12VDC
System Warning	LED indikátor poruchy napájení, LED indikátor teploty (přehřátí), LED indikátor poruchy ventilátoru
QTS / QuTS hero	QuTS hero
Supports JBOD cascading	Ano
Supports expanding NAS storage pools	Ano
Supports Multi-path	Ano
Standard Warranty	5
Management	Správa prostřednictvím QNAP QuTS hero OS 1. Podpora informací o disku S.M.A.R.T. 2. Vyhledání rozšiřujících RAID jednotek 3. Vyhledání pevných disků v rozšiřující RAID jednotce 4. Inteligentní řízení ventilátorů na základě detekce teploty systému a pevných disků 5. Aktualizace firmwaru SAS v pásmu

Poznámka: Pro zachování výkonu a stability systému používejte pouze paměťové moduly QNAP. U zařízení NAS s více než jedním paměťovým slotem používejte moduly QNAP s identickými specifikacemi a při instalaci kompatibilních paměťových modulů QNAP se řiďte uživatelskou příručkou k hardwaru.

Upozornění: Používání nepodporovaných modulů může vést ke zhoršení výkonu, chybám nebo situacím, kdy se operační systém nespustí.

Společnost QNAP si vyhrazuje právo vyměnit díly a příslušenství, pokud již nejsou k dispozici originální díly od dodavatelů/výrobců. Jakákoli náhrada bude plně otestována a ověřena z hlediska kompatibility a zajištění identického výkonu s originálním dílem.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Obrázky produktů mají pouze ilustrativní charakter a mohou se lišit od skutečného produktu. Kvůli rozdílům v monitorech se barvy produktů mohou také lišit od barev zobrazených na webu.

Provedení a specifikace se mohou lišit bez oznámení.