



TS-h1290FX-7302P-256G

CPU	Procesor AMD EPYC™ 7302P se 16 jádry/32 vlákny, až 3,3 GHz
Architektura CPU	x86 64 bitů
Šifrovací modul	Ano (AES-NI)
Systémová paměť	256 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 32 GB)
Maximální paměť	1 TB (8 x 128 GB)
Paměťový slot	8 x RDIMM DDR4
Paměť Flash	5GB (dvojitá ochrana OS při spouštění)
Pozice pro diskové jednotky	12 x 2,5" System se dodává bez SSD. Seznam kompatibilních disků SSD najdete na stránce https://www.qnap.com/compatibility/
Kompatibilita diskových jednotek	2.5-inch bays: 2.5-inch SATA solid state drives 2.5-inch U.2 NVMe PCIe Gen4 x4 solid state drives
Vyměnitelné za provozu	Ano
Podpora akcelerace SSD cache	Ano
Propustnost GPU	Ano
SR-IOV	Ano
2,5 Gigabitový Ethernet port (2,5G/1G/100M)	2 (2,5G/1G/100M/10M)
25 gigabitový Ethernet port	2 x port 25GbE SFP28 SmartNIC
Probuzení po síti LAN (WOL)	Ano Pouze port 2,5GbE
Rámec Jumbo	Ano

Slot PCIe	4 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x16 Slot 3: PCIe Gen 4 x8 Slot 4: PCIe Gen 4 x16 Rozměry karty pro sloty PCIe 1–2: 185 x 111,15 x 18,76 mm / 7,28 x 4,38 x 0,74 palce. Rozměry karty pro sloty PCIe 3–4: 280 x 111,15 x 18,76 mm / 11,02 x 4,38 x 0,74 palce. Je možné instalovat širší karty, pokud není využíván vedlejší slot PCIe.
Port USB 3.2 Gen 1	3
Tvarový činitel	Stolní
Indikátory LED	Napájení/stav, LAN, USB, SSD1–12
LCD displej/ tlačítko	Ano
Tlačítka	Napájení, reset, Automatické kopírování na USB
Rozměry (V x Š x H)	157,2 x 368 x 362 mm
Hmotnost (čistá)	10,4 kg
Hmotnost (celková)	11,3 kg
Provozní teplota	0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Skladovací teplota	-20 – 70 °C (-4 – 158 °F)
Relativní vlhkost	Relativní vlhkost 5 až 95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 °C (80,6 °F)
Napájecí jednotka	750W, 100–240 V
Spotřeba energie: Provozní režim, typický	134,41 W
Ventilátor	2 x 92mm, 12 V DC
Systémové varování	Bzučák
Bezpečnostní slot Kensington	Ano
Standardní záruka	5
Max. počet souběžných připojení (CIFS) – s max. pamětí	10 000

Poznámka: Používejte pouze paměťové moduly QNAP pro zachování výkonu a stability systému. Pro zařízení NAS s více než jedním paměťovým slotem používejte moduly QNAP s identickými specifikacemi.

Upozornění: Používání nepodporovaných modulů může vést ke zhoršení výkonu, chybám nebo situacím, kdy se operační systém nespustí.

Společnost QNAP si vyhrazuje právo vyměnit díly a příslušenství, pokud již nejsou k dispozici originální díly od dodavatelů/výrobců. Jakákoli náhrada bude plně otestována a ověřena z hlediska kompatibility a zajištění identického výkonu s originálním dílem.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Obrázky produktů mají pouze ilustrativní charakter a mohou se lišit od skutečného produktu. Kvůli rozdílům v monitorech se barvy produktů mohou také lišit od barev zobrazených na webu.

Provedení a specifikace se mohou lišit bez oznámení.

