



TS-h1887XU-RP-E2334-16G

CPU	Intel® Xeon® E-2334 4C 8T 3,4GHz, až 4,8GHz
Architektura CPU	64bitové x86
Grafické procesory	Optional via a PCIe adapter
Šifrovací modul	Ano (AES-NI)
Systémová paměť	16 GB ECC DDR4
Maximální paměť	128GB (4 x 32 GB)
Slot pro paměť	4 x ECC UDIMM DDR4 Pro konfiguraci s dvojicí DIMM musíte použít dvojici identických modulů DDR4.
Flash paměť	5GB (Ochrana dvojího bootování OS)
Pozice pro diskové jednotky	18 (12 x 3,5palcové SATA + 6 x 2,5palcové SATA)
Kompatibilita disků	Pozice pro 3,5 palce: 3,5palcové SATA pevné disky 2,5palcové SATA SSD Pozice pro 2,5 palce: 2,5palcové SATA SSD
Hot-swap	Ano (Nepodporováno M.2 SSD)
Slot M.2	Volitelné přes adaptér QM2 PCIe
Podpora akcelerace SSD cache	Ano
Propustnost GPU	Ano
2,5gigabitový Ethernet port (2,5G/1G/100M)	2 (2.5G/1G/100M)
10gigabitový Ethernet port	2 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M)
25gigabitový Ethernet port	Volitelné přes adaptér PCIe

Probuzení po síti LAN (WOL)	Ano
Slot PCIe	3 (2 x Gen 4 x4 +1 x Gen 4 x8) Rozměry karty pro PCIe slot 1: 250 x 68.9 x 23.76 mm / 9.84 x 2.71 x 0.94 palců. Rozměry karty pro PCIe slot 2: 250 x 68.9 x 18.76 mm / 9.84 x 2.71 x 0.74 palců. Rozměry karty pro PCIe slot 3: 250 x 68.9 x 18.76 mm / 9.84 x 2.71 x 0.74 palců. Širší karty mohou být instalovány, pokud nebude použit další PCIe slot.
Port USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)	4 x Type-A USB 3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps
Výstup HDMI™	Volitelné přes adaptér PCIe
Tvarový činitel	2U s montáží do racku
Indikátory LED	Stav (Zelená/Červená) LAN (Zelená) USB (Modrá) Stav HDD (Zelená/Červená)
Tlačítka	Napájení, reset
Rozměry (V x Š x H)	88,6 × 432 × 511,2 mm
Hmotnost (netto)	14.87 kg
Hmotnost (brutto)	19 kg
Provozní teplota	0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Skladovací teplota	-20 – 70 °C (-4 – 158 °F)
Relativní vlhkost	5~95% RH bez kondenzace, mokrý teploměr: 27°C (80,6°F)
Napájecí jednotka	550W (x2) PSU
Spotřeba energie: režim spánku disku	118.77 W
Spotřeba energie: provozní režim, typická	148.94 W
Ventilátor	4 x 60mm, 12VDC
Standardní záruka	5 roky
Max. počet souběžných připojení (CIFS) – s max. pamětí	11000

Poznámka: Pro zachování výkonu a stability systému používejte pouze paměťové moduly QNAP. U zařízení NAS s více než jedním paměťovým slotem používejte moduly QNAP s identickými specifikacemi a při instalaci kompatibilních paměťových modulů QNAP se řiďte uživatelskou příručkou k hardwaru.

Upozornění: Používání nepodporovaných modulů může vést ke zhoršení výkonu, chybám nebo situacím, kdy se operační systém nespustí.

Společnost QNAP si vyhrazuje právo vyměnit díly a příslušenství, pokud již nejsou k dispozici originální díly od dodavatelů/výrobců. Jakákoli náhrada bude plně otestována a ověřena z hlediska kompatibility a zajištění identického výkonu s originálním dílem.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered

trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Obrázky produktů mají pouze ilustrativní charakter a mohou se lišit od skutečného produktu. Kvůli rozdílům v monitorech se barvy produktů mohou také lišit od barev zobrazených na webu.

Provedení a specifikace se mohou lišit bez oznámení.