

Technický list

Specifikace



APC Smart-UPS On-Line, 5kVA/5kW, stojanová/věžová UPS, 230V, 2x IEC C13+1x IEC C19+pevně připojené 3vodičové (H+N+E) zásuvky, síťová karta, sada pro montáž do stojanu není součástí balení

SRTG5KXLI

Přehled

Dodací lhůta Obvykle na skladě

Základní popis

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Jmenovitý výkon (W)	5000 W
Jmenovitý výkon (VA)	5000 VA
Nb of power socket outlets	2 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
Output connector type	Připojení na svorkovnici 3-wire (H N + E) 1
Typ baterie	Olověná baterie
Součást výrobku	Signalizační kabel Smart UPS RS-232 Uživatelská příručka Kabel USB

Obecné

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Fyzický

Výška	17,78 cm
Šířka	44 cm
Hloubka	62 cm
Hmotnost přístroje	51,9 kg

Mounting preference	No preference
Montážní režim	Rack-mounted with kit
Two post mountable	0
USB compatible	No

Vstup

Frekvence sítě	40...70 Hz auto-snímání
Number of input connectors	1 Připojení na svorkovnici třížilový (1PH+N+G)
Rozsah vstupního napětí	160...285 V
Maximální vstupní proud	30 A
Spínací proudová schopnost	40 A

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)	5000 W
Harmonické zkreslení	Méně než 2 %
Výstupní frekvence	50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí
Činitel výkyvu	3:1
Topologie	Online s dvojí konverzí
Druh průběhu	Sinusoida
Bypass type	Interní bypass (automatický i manuální)
Full load runtime	00:03:30 5000 W
Half load runtime	00:10:20 2500 W
Maximum configurable power in VA	5000 VA

Vyhovuje normám

Certifikace výrobku	CE
Normy	EN/IEC 62040-1

Okolní

Provozní teplota	0...40 °C
Relativní vlhkost	0...95 % nekondenzující
Pracovní nadmořská výška	0...6600 ft
Teplota okolí pro uskladnění	-15...45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 % nekondenzující
Nadmořská výška pro skladování	0,00...15240,00 m
Úroveň hluku	55 dBA
Tepeľné ztráty	1108,95 Btu/h
Stupeň krytí IP	IP20

Baterie a doba běhu

Předinstalované baterie	2
Prázdné pozice baterií	0
Typická doba nabíjení	4 H

Doplňkové informace	Jmenovité výstupní napětí lze nastavit na 220 : 230 nebo 240 V
Napětí baterie	+/- 96 V
Nabíjecí výkon baterie (W)	239 W rated
Battery power in VAH	960 VAh capacity 960 VAh runtime
Životnost baterie	3...5 rok
Battery option	SRTG192XLBP4 1 2651 VAh SRTG192XLBP4 2 4424 VAh SRTG192XLBP4 3 6314 VAh SRTG192XLBP4 4 8118 VAh
Možnost prodloužení doby chodu	1

Komunikace a správa

Předinstalované karty SmartSlot™	Network management card 3 with environmental monitoring
Řídicí panel	Diodová indikace stavu on line : napájeno baterií Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
Zvukové upozornění	Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : upozornění nepřerušovaným tónem na přetížení
Nouzové vypínání	Ano

Přepěťová ochrana a filtrace

Energie rázu	600 J
---------------------	-------

Jednotky balení

Hmotnost balení (libry)	59 kg
Výška balení 1	27,5 cm
Šířka balení 1	59 cm
Délka balení 1	79 cm

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V šetření
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	3 roky, oprava nebo výměna (kromě baterie), a 2 roky na baterii
---------------	---