

Technický list

Specifikace

EasyPDU, Switched, Zero U, 22 kW, 230V, (18) C13 & (6) C19 ; IEC309



EPDU1232S

Přehled

Dodací lhůta Obvykle na skladě

Základní popis

Main Input Voltage 3 fáze
Main Output Voltage 230 V
Input Connection Type IEC 60309 32 A 3F+N+PE

Fyzický

Barva Černá
Výška 1794 mm
Šířka 55 mm
Hloubka 62 mm
Hmotnost přístroje 8,17 kg
Montážní poloha Boční
Montážní poloha Svislá

Vstup

Input current limits 32 A
Kapacita zátěže 22 kW
Frekvence sítě 50/60 Hz
Standard zástrčky IEC 60309

Výstup

Number of power socket outlets 18 IEC 60320 C13
6 IEC 60320 C19

Vyhovuje normám

Certifikace výrobku CE
EAC
RCM
TÜV

Okolní

Provozní teplota	-5...45 °C
Relativní vlhkost	5...95 %
Pracovní nadmořská výška	0...3000 m
Teplota okolí pro uskladnění	-25...65 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	5...95 %

Jednotky balení

Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	9,45 kg
Výška balení 1	1950 mm
Šířka balení 1	160 mm
Délka balení 1	110 mm

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	2 years
--------	---------