

Technický list

Specifikace



Easy PDU Metered ZeroU 16A 230V (18)C13 (3)C19 IEC309

EPDU2116M

Základní popis

barva	Černá
typ produktu nebo součásti	PDU
Typ jednotky PDU	Měřený
Cord length	2,99 m
počet kabelů	1
součást výrobku	Instalační příručka

Doplňky

Input Voltage	230 V 1 fáz.
výška	1400 mm
šířka	56 mm
Output Voltage	230 V
hloubka	56 mm
hmotnost přístroje	3,05 kg
montážní poloha	Boční
Mounting preference	No preference
Input Plug Type	IEC 60309 16 A 2F+E
montážní režim	Montáž na rám
Rack units	0U
montážní poloha	Svislá
rozsah vstupního proudu	16 A
Kapacita zátěže	3680 VA
frekvence sítě	50/60 Hz
Outlet type and quantity	18 IEC 60320 C13

Prostředí

certifikace výrobků	CE UKCA
provozní teplota	-5...50 °C
relativní vlhkost	5...95 %
pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
teplota okolí pro uskladnění	-25...65 °C

Relativní vlhkost při uskladnění 5...95 %

Jednotky balení

Typ balení 1 PCE

Počet jednotek v balení 1

Výška balení 1 6,8 cm

Šířka balení 1 26 cm

Délka balení 1 156 cm

Hmotnost balení (libry) 4,05 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících) 12

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data >](#)

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů >](#)

environmentální stopa

Celková uhlíková stopa životního cyklu	580 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	45 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	8 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	2 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	519 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	7 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly

Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje Podle Výjimky
Nařízení REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Use Longer

Prodloužení životnosti

Oprava	Ne
--------	----

Use Again

Přebalení a opětovná výroba


Recyklovatelný potenciál v %	44
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Vyjímatelná baterie	Ne
Zpětný odběr	Ano
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Image of product / Alternate images

Alternative

