

Technický list

Specifikace



APC Easy Metered Outlet Rack PDU, 0U, 3 Phase, 22kW, 230V, 32A, 18 C13 and 6 C19 outlets, IEC60309 3P+N+PE inlet

EPDU2232MBO

Základní popis

barva	Černá
typ produktu nebo součásti	PDU
Typ jednotky PDU	Metered outlet
Cord length	3 m
počet kabelů	1
součást výrobku	Instalační příručka

Doplňky

Input Voltage	400 V 3 fáze
výška	1800 mm
šířka	55 mm
Output Voltage	230 V
hloubka	56 mm
hmotnost přístroje	8,38 kg
montážní poloha	Boční
Mounting preference	No preference
Input Plug Type	IEC 60309 32 A 3F+N+PE
montážní režim	Not rack-mountable
Rack units	0U
USB compatible	No
montážní poloha	Svislá
Komunikační protokol portu	SNMP
[In] jmenovitý proud	32 A
Max line current	32 A
rozsah vstupního proudu	32 A
Kapacita zátěže	22000 VA
frekvence sítě	50/60 Hz
standard zástrčky	IEC 60309
Outlet type and quantity	18 IEC 60320 C13 10 A
typ komunikační sítě	10/100BASE-T

Prostředí

certifikace výrobků	TÜV
provozní teplota	-5...50 °C
relativní vlhkost	5...95 %
pracovní nadmořská výška	0...3000 m
teplota okolí pro uskladnění	-25...65 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	5...95 %
nadmořská výška pro skladování	0...15000 m

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	203 cm
Šířka balení 1	19,5 cm
Délka balení 1	13 cm
Hmotnost balení (libry)	9,55 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	24
---------------------	----

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data >](#)

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů >](#)

environmentální stopa

Celková uhlíková stopa životního cyklu	1 511 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	90 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	1 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	3 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	1 399 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	17 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly

Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ne
Číslo SCIP	780cb2d6-f852-4c3c-987f-e705629194ca
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje Podle Výjimky
Nařízení REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Use Longer

Prodloužení životnosti

Oprava	Ne
--------	----

Use Again

Přebalení a opětovná výroba

Recyklovatelný potenciál v %	51
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Zpětný odběr	Ano
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.