

Technický list

Specifikace



EasyPDU, Basic, 1U, 10A, 230V, 6SCH,1C13

EPDU1010B-SCH

Přehled

Dodací lhůta Obvykle na skladě

Základní popis

Main Input Voltage 200...240 V

Main Output Voltage 200...240 V

Other Output Voltage 200...240 V

Input Connection Type IEC 320 C14 10 A

Počet jednotek rámu 1U

Délka kabelu 2,5 m

Počet kabelů 1

Součást výrobku Instalační příručku
Sada pro montáž bez nářadí
Skříňové instalační konzole

Fyzický

Barva Černá

Výška 44,4 mm

Šířka 482 mm

Hloubka 44,4 mm

Hmotnost přístroje 0,6 kg

Montážní poloha Čelní
Zadní

Mounting preference No preference

Montážní režim Montáž na rám

Vstup

Input current limits 10 A

Kapacita zátěže 2300 VA

Frekvence sítě 50/60 Hz

Number of input connectors 1

Výstup

Number of power socket outlets	6 Schuko CEE 7 10 A 1 IEC 320 C13 10 A
--------------------------------	---

Vyhovuje normám

Certifikace výrobku	CE
---------------------	----

Okolní

Provozní teplota	-5...45 °C
Pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
Teplota okolí pro uskladnění	-25...65 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	5...95 %
Nadmořská výška pro skladování	0,00...15240,00 m

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	150 mm
Šířka balení 1	80 mm
Délka balení 1	560 mm
Hmotnost balení 1	1,1 kg

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	1 year repair or replace
--------	--------------------------

Doporučené náhradní produkty