

Technický list

Specifikace



APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch, 2U, 32A, 230V, 2 IEC 309 IN, 16 C13, 2 C19 OUT, 50/60 Hz

AP4424A

Přehled

Dodací lhůta Obvykle na skladě

Základní popis

Main Input Voltage	230 V AC 1 fáz.
Main Output Voltage	230 V AC 1 fáz.
Input Connection Type	IEC 60320 IEC 60309 32 A 2F+E IEC 60320
Počet jednotek rámu	2U
Délka kabelu	2,44 m
Počet kabelů	2
Součást výrobku	Montážní hardware Skříňové instalační konzole Sériový kabel pro konfiguraci

Fyzický

Barva	Černá
Výška	8,8 cm
Šířka	43,2 cm
Hloubka	23,6 cm
Hmotnost přístroje	6,94 kg
Montážní poloha	Čelní Zadní
Mounting preference	No preference
Montážní režim	Montáž na rám Vodorovná

Vstup

Frekvence sítě	50/60 Hz
Přípustné vstupní napětí	207...253 V
Kapacita zátěže	7400 VA

Výstup

Maximální celkový odběr proudu připadající na jednu fázi 32 A

Počet výstupních napájecích zásuvek 18

Typ ochrany Jistič

Vyhovuje normám

Certifikace výrobku EN 55022 třída A
FCC část 15 třída A

Normy EN 55022 třída A
FCC část 15 třída A

Okolní

Provozní teplota -5...45 °C

Relativní vlhkost 5...95 %

Pracovní nadmořská výška 0...10000 ft

Teplota okolí pro uskladnění -25...65 °C

Relativní vlhkost při uskladnění 5...95 %

Jednotky balení

Typ balení 1 PCE

Počet jednotek v balení 1 1

Výška balení 1 21 cm

Šířka balení 1 58,4 cm

Délka balení 1 35,6 cm

Hmotnost balení 1 9,43 kg

Typ balení 2 PAM

Počet jednotek v balení 2 20

Výška balení 2 120 cm

Šířka balení 2 100 cm

Délka balení 2 120 cm

Hmotnost balení 2 201,2 kg

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH [Deklarace REACH](#)

Směrnice EU RoHS V souladu
[Deklarace EU RoHS](#)

Neobsahuje olovo Ano

Neobsahuje rtuť Ano

Nařízení China RoHS [Prohlášení o nařízení China RoHS](#)

Informace výjimce o RoHS [Ano](#)

Informace o životním prostředí [Environmentální profil produktu](#)

Životní cyklus [Informace o ukončení životnosti](#)

WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Take-back Take-back program available

Záruční lhůta

Záruka 2 years repair or replace

Doporučené náhradní produkty