

# Technický list

Specifikace



## Karta řízení sítě pro UPS 2 se sledováním prostředí, přístupem out-of-band a funkcí modbus

AP9635

### Přehled

**Dodací lhůta** Obvykle na skladě

### Základní popis

**Součást výrobku** CD se softwarem  
Snímač teploty  
Uživatelská příručka

### Fyzický

**Výška** 3,81 cm  
**Šířka** 12,1 cm  
**Hloubka** 10,8 cm  
**Hmotnost přístroje** 0,14 kg  
**Mounting preference** No preference  
**Montážní režim** Not rack-mountable

### Vyhovuje normám

**Normy** EN 55022 třída A  
FCC část 15 třída A  
ICES-003  
**Certifikace výrobku** AS/NZS 3548 (C-Tick) třída A  
GOST  
VCCI třída A

### Okolní

**Provozní teplota** -5...45 °C  
**Pracovní nadmořská výška** 0...10000 ft  
**Relativní vlhkost** 0...95 % nekondenzující  
**Teplota okolí pro uskladnění** -15...65 °C  
**Nadmořská výška pro skladování** 0,00...15240,00 m  
**Relativní vlhkost při uskladnění** 0...95 %

### Komunikace a správa

**Ověření** Radius

## Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	5,1 cm
Šířka balení 1	15,9 cm
Délka balení 1	23,5 cm
Hmotnost balení 1	0,91 kg

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje olovo	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	<a href="#">Ano</a>
Optimalizovaná energetická účinnost	Energeticky účinný produkt
Take-back	Take-back program available

## Záruční lhůta

Záruka	2 roky na opravu nebo výměnu
--------	------------------------------

## Doporučené náhradní produkty