

NEC P547UL
Laserový projektor

Produktový list



Viditelný, ale nehlukný - přináší pocit klidu do vašich zasedacích místností

Škálovatelná vizualizace ještě nikdy nebyla tak tichá. S mimořádně nízkou úrovní hlučnosti jen 22 dB (režim ECO) je model P547UL tišší než tikot hodinek.

Díky úplně utěsněnému motoru je tento laserový projektor bez filtrů, což znamená 20 000 hodin bezúdržbového provozu. Komplexní možnosti konektivity a volitelné WiFi zajišťují maximální flexibilitu a časově úsporný provoz. Vylepšená integrovaná funkce MultiPresenter umožňuje bezdrátové prezentování a sdílení obrazovky až pro 16 zařízení najednou v zasedací místnosti ihned po vybalení. Tato technologie splňuje budoucí potřeby díky možnosti zpracování vstupů v rozlišení 4K s frekvencí 30 Hz. Přinášení budoucnosti promítání do zasedací místnosti nebylo nikdy jednodušší, tišší a méně náročné na údržbu než v případě modelu NEC P547UL.

Výhody

Nevyžaduje se žádný filtr - úplně hermeticky uzavřené optické laserové LCD zařízení poskytuje design bez filtru. Udržuje krásný jas barev a servisní náklady již nepředstavují hrozbu pro váš rozpočet.

Nízká úroveň hluku - s 22dB* nebude tichá technologie rušit vaše schůze.

Další výměna žárovky už nebude nutná - provoz až do 20.000 h bez provádění údržby díky laserovému zdroji světla.

Riziková skupina 2 - z důvodu dodržení podmínek rizikové skupiny 2 nejsou nutná žádná bezpečnostní opatření.

Professional and Flexible Installation - versatile projection characteristics allow for simple positioning of the projector, making installation easy and potentially saving set up costs.

Informace o výrobcích

Název výrobku	NEC P547UL
Skupina produktů	Laserový projektor
Objednací kód	60005761

Image

Projekční technologie	3LCD Technology
Nativní rozlišení	1920 x 1200 (WUXGA)
Aspect Ratio	16:10
Kontrastní poměr ¹	500000:1
Jas ¹	5400 ANSI lumenů (cca 60% v Eco režimu)
Lampa	Laserový světelný zdroj
Životnost světelného zdroje [h]	20000 ²
Objektiv	F= 1,5-2,1, f= 17,2-27,7 mm
Posun čočky	Do H:±29, V:+60,-0
Korekce lichoběžníkového zkreslení	+/- 30° manuálně horizontální / +/- 30° manuálně vertikální
Projekční faktor	1,23 - 2 : 1
Projekční vzdálenost [m]	0,8 - 12,9
Velikost obrazovky (diagonální) [cm] / [palce]	Maximum: 762 / 300"; Minimum: 76.2 / 30"
Zoom	Manual; x1,6
Nastavení zaostření	Manual
Podporované rozlišení	1920x1200 (maximální rozlišení analogového vstupu); 3840 x 2160 (maximální rozlišení digitálního vstupu); 3840x2160 @ 30hz digital

Connectivity

ComputerAnalog	Vstup: 1 x Mini D-sub 15 pin
Digital	Input: 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ podpora HDCP
Audio	Výstup: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)
LAN	1 x RJ45; Opcionální WLAN
USB	1 x Type B (for Service); 1x Typ A (W-LAN Dongle); 1x Type A (USB 2.0 high speed) with 2.0A Power Supply
Video signály	NTSC 3,58; NTSC 4,43; PAL; PAL-M; PAL60

Remote Control

Dálkové ovládání	Audio Control; automatické nastavení; Eco Mode Control; funkce Freeze (zmrazení obrazu); funkce Magnify (zvětšení); funkce nápovědy; Nastavení ID; nastavení obrazu; poměr stran; Power (On-OFF); Select (nahoru, dolů, doleva, doprava); strana (nahoru, dolů); vypnutí obrazu; výběr zdroje; Řízení prezentace myši
------------------	---

Electrical

Spotřeba energie [W]	293 (Normal) / 220 (Eco) / 1.6 (Network Stand-by) / 0.3 (Stand-by)
----------------------	--

Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm]	480 x 122 x 407 (bez objektivu a nožiček)
Hmotnost [kg]	9,7
Hlučnost ventilátoru [dB (A)]	22 / 26 (Eco / Normal)

Barevné provedení Bílý

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]	5 to 40
Operating Humidity [%]	20 to 80
Storage Temperature [°C]	-10 to 50
Storage Humidity [%]	20 to 80

Ergonomics

Bezpečnost a ergonomie CE; EAC; ERP; RoHS; TUEV Type Approved

Další funkce

Speciální Charakteristika bez náklonu; Bezpečnostní Kensington slot; Carbon Savings metr; funkce Auto Power ON/OFF; Funkce Control ID; funkce Direct Power-Off; Funkce MultiPresenter; Funkce rychlého spuštění Quick Start; HDBaseT; Nastavení světelného zdroje; NaViSet Administrator 2; nápověda; OSD v 30 jazycích; Ovládání HTTP prohlížeče; Ovládání myši s USB displejem; Plug&Play W-LAN Option; Režim konstantního jasu; simulace DICOM; Testovací vzor; Unique Power Saving Functions; USB Viewer; výběr zdroje s funkcí Píp; Zvětšení; zámek klávesnice

Environmentální vlastnosti

Ecological Materials Downloadable manuals; ECO packaging
Ecological Standards ErP compliant; RoHS compliant

Warranty

Projektory 3 roční celoevropský servis
Zdroj světla 3 roky/roků nebo 10000h (podle toho, co nastane dříve)

Shipping Content

Obsah balení 2x AAA Batteries; bezpečnostní nálepka; IR dálkové ovládání (477E); kryt objektivu; napájecí kabel (1,8 m); projektor; Rychlý instalační průvodce; Utility software; uživatelský manuál

Optional Accessories

Volitelné příslušenství Bezdrátový modul LAN (NP05LM2; NP05LM4; NP05LM5); univerzální stropní držák (PJ01UCM, PJ02UCMPF)

¹ Compliance with ISO21118-2012

² 50 % hodnota počátečního jasu na konci stanovené životnosti laseru při teplotě okolí 25 °C.



This document is © 2023 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 26.01.2023