



devolo Magic 2 LAN 1-1

Technická data

Standardy	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p Auto MDI/X HomeGrid Forum (HGF)
Přenosové rychlosti	Ethernet 10/100/1000 (mbps) Powerline 1200/2400 (mbps)
Modulace	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK
Dosah (v m)	Powerline: 500
Zabezpečení	128 Bit AES
Stavové LED diody	PLC (multi)
Tlačítka	Párování Výchozí nastavení
Zásuvka • Konektor • Země	Type E (CEE 7/5) • Type E+F (CEE 7/7) • (FR,BE,PL,CZ,SK)
Proudové zatížení zásuvky	16 A
Rozhraní	1 x Ethernet RJ45
Spotřeba elektřiny	Maximální W/A: 4,8W Typická W/A: 2,8W Pohotovostní W/A: 0,7W
Napájení	interní 196-250 V AC 50 Hz
Síťový filtr	2 - 80 MHz
Vlastnosti filtru	-22 db to -45 db
Teplota (skladovací • pracovní)	-25°C to 70°C • 0°C to 40°C
Rozměry (v mm, bez zástrčky)	130 x 66 x 42
Okolní podmínky	10-90% vlhkost (bez kondenzace)

Operační systémy	Android 5.1 iOS 10 Windows 7 (32/64Bit) Ubuntu-Linux 16.04 (32/64 Bit) MAC OS X 10.9
Certifikace	CE compliant
Další funkce	Zapnutí a vypnutí úsporného režimu, konfigurační HTML stránka

Prodejní informace

Záruka (roky)	3
Příslušenství	Síťový kabel (rozšiřující modul), síťové kabely (startovní sada)

Rozšiřující modul

8256 (BE,PL,CZ,SK)

EAN: 4250059682566
Hmotnost: 475 g
Rozměry: 190 x 118 x 92 mm

WEEE informace:

Hmotnost: 265 g
Papír: 175 g
Plasty: 2 g
Ostatní: 0.2 g

Startovní sada

8264 (BE,PL,CZ,SK)

EAN: 4250059682641
Hmotnost: 790 g
Rozměry: 188 x 231 x 92 mm

WEEE informace:

Hmotnost: 530 g
Papír: 220 g
Plasty: 4 g
Ostatní: 0.4 g