



# Profesionální tiskárna štítků

PT-E560BTVP

## Vyvinuto pro elektrikáře a sít'ové profesionály

PT-E560BT nabízí profesionální řešení tisku štítků pro elektrotechnické a datové instalace. Pro elektrikáře, montáž datových komunikací, telekomunikací a zabezpečovacích zařízení je zásadní zajistit jasné značení kabeláže, rozvodů spínačů a zásuvek trvanlivými a odolnými štítky.

PT-E310BT s integrovanými funkcemi specifickými pro dané odvětví, samostatnými tlačítky aplikací a Bluetooth připojením přináší okamžitý rychlý a efektivní tisk přímo na pracovišti.

### PT-E560BTVP



### Důležité vlastnosti:

- Vytvoříte odolné štítky využitím integrovaných, snadno použitelných funkcí návrhu štítků, pomocí počítačového softwaru, nebo jednoduchým připojením přes Bluetooth k chytrému telefonu a tabletu s využitím aplikace Brother Pro Label Tool
- Velký podsvícený grafický displej
- Tisk odolných štítků až do šířky 24 mm
- Vysoká rychlost tisku až 30 mm/s a automatický (plný a poloviční) odstřih s funkcí snadného odlepování pro tisk více štítků v jednom souvislém pásu
- Šest 1dotykových kláves obecných aplikací, identifikací panelových štítků, praporků / obalů kabelů, svorkovnic a zásuvných panelů
- Tisk štítků obsahujících QR kód / 2D čárový kód a logo
- Kompatibilní s řadou pásek Pro Tapes společnosti Brother, které jsou speciálně navrženy pro aplikace průmyslového značení a poskytují odolnost vůči vodě, oděru, chemikáliím a teplotním extrémům.



**brother**  
at your side

## Obecné

### Obsah balení

Tiskárna štítků PT-E560BT,  
Li-Ion dobíjecí akumulátor,  
USB kabel type-C (1m, černý),  
1x 12 mm flexibilní ID páska -  
černý tisk na bílé,  
1x 24 mm extrémně adhesivní  
páska - žlutý tisk na bílé,  
dokumentace, pouzdro

### Jazyková podpora

20 jazyků (čeština, slovenština,  
angličtina, polština, němčina,  
francouzština, španělština,  
portugalština, (Brazílie),  
italština, holandsština, dánština,  
norština, švédština, finština,  
maďarština, rumunština, slovinština,  
chorvatština, turečtina)

## Rozměry a hmotnost

### Jen tiskárna (Š) x (H) x (V)

132 mm x 244 mm x 80 mm

### Hmotnost (kg)

1,05 kg

## Tisk

### Rozlišení tisku

180 dpi / 128 bodů

### Max. rychlost tisku

S USB-PD adaptérem  
(PA-AD-004):  
30 mm / sec.  
S akumulátorem:  
20 mm / sec.

### Max. výška tisku (mm)

3,5, 6, 9, 12, 18, 24 mm

### Max. výška tisku (mm)

18 mm

### Odstřih

Automatický a poloodstřih

### Typ odstřihu

Plný odstřih: nůžkový  
Poloodstřih: břit

### Samostatné funkce značení

Obecné značení,  
panelový štítek,  
obal kabelu,  
praporek kabelu,  
zásuvný panel,  
svorkovnice,  
teplotně smršťovací trubička,  
pokročilá řada štítků

## Provedení

### Typ

Ruční

### Barva krytu

Oranžová a černá

### Klávesnice

QWERTY, QWERTZ,  
AZERTY

### Materiál kláves

Pryž

### Potisk kláves

Text

### Počet kláves

70

## LCD displej

### Rozměr LCD

75 mm x 45 mm

### LCD specifikace

Grafický displej  
240 x 120 bodů

### Náhled na štítek

Reálný náhled

### Text zobrazitelný na LCD

18 znaků x 3 řádky  
(používá 17 znaků x 2 řádky)

### Podsvícení

Ano

## Napájení

**Li-Ion  
akumulátor**  
BA-E001

**USB-PD adaptér**  
PA-AD-004  
(není součástí dodávky)

**Automatické vypnutí:**  
**Akumulátor** 20 min.  
(vypnuto, 10 min. ~ 1 hod.)  
**USB nabíjení:** 20 min.  
(vypnuto, 10 min. ~ 12 hod.)

## Rozhraní

**PC připojení**  
Ano

**Rozhraní**  
USB, Bluetooth

**Bluetooth**  
Verze 5.0 (SPP/iAP)

**USB**  
**Win:** USB 1.1, 2.0, 3.0  
**Mac:** USB 1.1, 2.0

**MFi**  
Ano (3.0)

## Software, aplikace

**Software**  
P-touch Editor

**Aplikace**  
Brother Pro Label Tool

## OS kompatibilita

**Android**  
9, 10, 11, 12, 13

**iOS**  
15, 16

**Windows**  
Win 10, 11

**Mac**  
11, 12, 13

## Paměť

**Maximální počet  
znaků na štítek**  
1 800

**Počet paměťových  
míst na štítky**  
99



## Návrh štítku (software)

### Počet znaků (bez mezery)

684

### Počet znaků s diakritikou

147

### Počet symbolů

476

### Velikost znaků

8 velikostí  
(Auto / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 /  
42 / 48 bodů)

### Šířka znaků

5 šířek  
(x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)

### Fonty

14 typů  
(Helsinki, Brussels, Belgium,  
Florida, Los Angeles, San  
Diego, US, Calgary, Atlanta,  
Adams, Brunei, Sofia,  
Germany, LetterGothic)

### Styl písma

10 typů (Normální / tučný /  
obrysový / stínový / plný /  
kurzíva / tučná kurzíva /  
obrysová kurzíva / stínová  
kurzíva / plná kurzíva)

### Počet rámečků

7

### Podtržené písmo

Ano (jeden ze stylů)

### Přeškrtnuté písmo

Ano (jeden ze stylů)

### Čárové kódy

11 typů  
(CODE39, ITF 2/5, EAN13,  
EAN8, UPC-A, UPC-E,  
CODABAR, GS1-128(UCC/  
EAN128), CODE128, QR code,  
Datamatrix)

1D čárové kódy pouze  
pro přenesené šablony:  
RSS-14 (Standard, Truncated,  
Stacked, StackedOmni),  
RSS-Limited, RSS Expanded  
(Standard, Stacked)

2D čárové kódy pouze  
pro přenesené šablony:  
PDF417, AztecCode

## Formát štítků (software)

### Textová vyrovnávací paměť

Max. 1 800 znaků

### Víceřádkový tisk

Maximálně 7 řádků  
(pro štítky šířky 24 mm )

### Víceblokový tisk

Maximálně 99 bloků

### Minimální délka štítku

30 mm

### Nastavení délky pásky

Auto, 10 ~ 999 mm  
(v závislosti na nastavení typu  
štítku)

### Nastavení okrajů pásky

1. Plný: ne / poloviční: ano
2. Plný: ano / poloviční: ano
3. Plný: ne / poloviční: ne
4. Plný: ano / poloviční: ne
5. Plný: ne / poloviční: ano  
+ řetězový
6. Plný: ano / poloviční: ano  
+ řetězový
7. Plný: ne / poloviční: ne  
+ řetězový
8. Plný: ano / poloviční: ne  
+ řetězový
9. Speciální páska

### Vodorovné zarovnání

Vlevo, na střed, vpravo, do bloku

### Vložení / přepis textu

Jen vložení

### Formát řádku

Ano

## Tisk (software)

### Kopiový (opakovaný) tisk

Ano (1-99 kopií)

### Zrcadlový tisk

Ano

### Číselná řada

Ano (1-99 členů)  
Simultánní, pokročilá,  
osmičková, desetinná,  
hexadecimální

### Náhled na tisk

Ano

### Svislý tisk

Ano  
(v nastavení typu štítku)

### Rotací text (pro označení kabelů)

Jedno obtočení,  
obtočení a opakování