

Parametry monitoru

Tabulka 9. Parametry monitoru.

Model	P2725D	P2725DE	P2725QE
Typ obrazovky	Aktivní matice TFT LCD	Aktivní matice TFT LCD	Aktivní matice TFT LCD
Technologie panelu	Technologie In-Plane Switching (IPS)	Technologie In-Plane Switching (IPS)	Technologie In-Plane Switching (IPS)
Poměr stran	16:9	16:9	16:9
Rozměry pozorovaného obrazu			
Uhlopříčka	684,7 mm (27,0 palců)	684,7 mm (27,0 palců)	684,7 mm (27,0 palců)
Aktivní oblast			
Vodorovně	596,74 mm (23,49 palců)	596,74 mm (23,49 palců)	596,74 mm (23,49 palců)
Svisle	335,66 mm (13,22 palců)	335,66 mm (13,22 palců)	335,66 mm (13,22 palců)
Oblast	200302,79 mm ² (310,47 palců ²)	200302,79 mm ² (310,47 palců ²)	200302,79 mm ² (310,47 palců ²)
Rozteč obrazových bodů			
Vodorovně	0,2331 mm	0,2331 mm	0,1554 mm
Svisle	0,2331 mm	0,2331 mm	0,1554 mm
Obrazové body na palec (PPI)	109	109	163
Pozorovací úhel			
Vodorovně	178° (typický)	178° (typický)	178° (typický)
Svisle	178° (typický)	178° (typický)	178° (typický)
Jas	350 cd/m ² (typický)	350 cd/m ² (typický)	350 cd/m ² (typický)
Kontrastní poměr	1 500:1 (typický)	1 500:1 (typický)	1 500:1 (typický)
Nátěr stínítka obrazovky	Neoslňující s povrchovou úpravou tvrdosti 3H	Neoslňující s povrchovou úpravou tvrdosti 3H	Neoslňující s povrchovou úpravou tvrdosti 3H
Podsvícení	Systém LED okrajových světel	Systém LED okrajových světel	Systém LED okrajových světel
Doba odezvy (od šedé k šedé)	8 ms (normální režim) 5 ms (rychlý režim)	8 ms (normální režim) 5 ms (rychlý režim)	8 ms (normální režim) 5 ms (rychlý režim)
Barevná hloubka	16,7 milionů barev	16,7 milionů barev	1,07 miliardy barev
Barevný gamut	sRGB 99% (CIE 1931) (typický)	sRGB 99% (CIE 1931) (typický)	sRGB 99% (CIE 1931) (typický)
Propojitelnost	1 DP 1.4 (HDCP1.4) (podporuje až 2 560 × 1 440 100 Hz) 1 HDMI port (HDCP1.4) (podporuje až QHD 2 560 × 1 440 100 Hz TMDS, jak je stanoveno v HDMI 2.1) 1 USB, 5Gbps, USB-B, port pro externí zařízení 2 USB, 5Gbps, USB-A, porty pro externí zařízení Rychlý přístup 1 USB, 5Gbps, USB-A, port pro externí zařízení 1 USB-C, 5Gbps, port pro externí zařízení	1 DP 1.4 (HDCP1.4) (podporuje až 2 560 × 1 440 100 Hz) 1 DisplayPort (ven) port s MST (HDCP 1.4) 1 HDMI port (HDCP1.4) (podporuje až QHD 2 560 × 1 440 100 Hz TMDS, jak je stanoveno v HDMI 2.1) 1 USB-C, 5Gbps, port ke zdroji (režim DisplayPort 1.4 Alternate, Power Delivery až do 90 W) 2 USB, 5Gbps, USB-A, porty pro externí zařízení 1 RJ45 Rychlý přístup 1 USB, 5Gbps, USB-A, port pro externí zařízení 1 USB-C, 5Gbps, port pro externí zařízení	1 DP 1.4 (HDCP2.3) (podporuje až 3 840 × 2 160 100 Hz) 1 HDMI port (HDCP2.3) (podporuje až UHD 3 840 × 2 160 100 Hz FRL, jak je stanoveno v HDMI 2.1) 1 USB-C, 5Gbps, port ke zdroji (režim DisplayPort 1.4 Alternate, Power Delivery až do 90 W) 2 USB, 5Gbps, USB-A, porty pro externí zařízení 1 RJ45 Rychlý přístup 1 USB, 5Gbps, USB-A, port pro externí zařízení 1 USB-C, 5Gbps, port pro externí zařízení

Model	P2725D	P2725DE	P2725QE
Šířka rámečku (okraj monitoru k aktivní oblasti)			
Horní	7,88 mm	7,88 mm	7,88 mm
Levý/pravý	7,88 mm/7,88 mm	7,88 mm/7,88 mm	7,88 mm/7,88 mm
Dolní	13,02 mm	13,02 mm	13,02 mm
Nastavitelnost			
Výškově nastavitelný stojan	0 mm až 150 mm	0 mm až 150 mm	0 mm až 150 mm
Náklon	-5° až 21°	-5° až 21°	-5° až 21°
Natočení	-45° až 45°	-45° až 45°	-45° až 45°
Otočení kolem osy	-90° až 90°	-90° až 90°	-90° až 90°
Správa kabelů	Ano	Ano	Ano
Kompatibilní s Dell Display and Peripheral Manager	Easy Arrange (snadné uspořádání) a další klíčové vlastnosti	Easy Arrange (snadné uspořádání) a další klíčové vlastnosti	Easy Arrange (snadné uspořádání) a další klíčové vlastnosti
Bezpečnost	Otvor na bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně)	Otvor na bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně)	Otvor na bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně)