

Štítek	Popis	Použití
10	Port RJ45	Podpora připojení Ethernet 10/100/1000 Mb/s. Slouží k připojení k internetu. Na internetu můžete surfovat přes RJ45 až po připojení jednoho z následujících kabelů z počítače k výstupnímu portu monitoru: - Kabel USB-C – C (výstupní port USB-C na zadní straně) - Kabel USB typu A – typu B (výstupní port USB typu B na zadní straně)

*Aby nedocházelo k rušení signálu, když se bezdrátové zařízení USB zapojí do vstupního portu USB, NEDOPORUČUJE SE připojovat jakékoli jiné zařízení USB k připojeným portům.

Specifikace monitoru

Tabulka 7. Specifikace monitoru.

Popis	Hodnota
Typ obrazovky	Aktivní matice – TFT LCD
Technologie panelu	Technologie IPS (In Plane Switching)
Poměr stran	21:9
Rozměry zobrazitelného obrazu	
Úhlopříčka	867,1 mm (34,1 palce)
Aktivní oblast	
Vodorovný	799,80 mm (31,49 palce)
Svislý	334,80 mm (13,18 palce)
Oblast	267773,04 mm ² (415,04 palce ²)
Rozteč pixelů	
Vodorovný	0,2325 mm
Svislý	0,2325 mm
Počet pixelů na palec (PPI)	110
Úhel sledování	
Vodorovný	178° (typ.)
Svislý	178° (typ.)
Jas	350 cd/m ² (typ.)
Kontrastní poměr	1500:1 (typ.)
Povrch obrazovky	Ochrana proti odleskům s tvrdostí 3H
Podsvícení	Edge LED systém (s diodami na okrajích)
Doba odezvy	8 ms (Normální) 5 ms (Rychlý)
Zakřivení	3800R
Barevná hloubka	1,07 miliard barev
i POZNÁMKA: Jedná se o maximální barevnou hloubku, kterou může panel zobrazit. Skutečná hodnota závisí na schopnostech grafické karty a nastavení rozlišení. Další detaily jsou k dispozici na strana 21.	
Barevný rozsah	sRGB 99% (CIE 1931) (typ.)

Možnost připojení	- Jeden port DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) (Podpora až 3440 x 1440 100 Hz) - Jeden port HDMI (HDCP 1.4) (podporuje až WQHD 3440 x 1440 100 Hz, TMDS, podle specifikace HDMI 2.1). - Jeden výstupní port USB-C 5 Gb/s (DisplayPort 1.4 alternativní režim, Power Delivery až 90 W) - Jeden výstupní port USB typu B 5 Gb/s - Dva vstupní porty USB typu A 5 Gb/s - Jeden port RJ45 (1,0 GbE) Rychlý přístup - Jeden vstupní port USB typu A 5 Gb/s - Jeden vstupní port USB-C 5 Gb/s (Power Delivery až 15 W)
Šířka rámečku (od hrany monitoru k aktivní oblasti)	8,85 mm (Nahoře) 8,85 mm (Vlevo/Vpravo) 14,35 mm (Dole)
Upravitelnost	
Výškově nastavitelný stojan	150 mm
Náklon	-5° až 21°
Natočení	-30° až 30°
Úprava sklonění	-4° až 4°
<i>i</i> POZNÁMKA: Nenainstalujte ani nepoužívejte tento monitor v orientaci na výšku (vertikální) ani převráceně na šířku (180°), protože monitor by se tak mohl poškodit.	
Popis	Hodnota
Uspořádání kabelů	Ano
Kompatibilita s Dell Display and Peripheral Manager	Snadné uspořádání a další klíčové funkce
Zabezpečení	Otvor pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně)

Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) pro Windows

DDPM je softwarová aplikace, která vám pomůže nastavit a konfigurovat monitory a periferní zařízení Dell. Mezi jeho funkce patří:

- Úprava nastavení monitoru na obrazovce (OSD), jako je jas, kontrast a rozlišení, bez nutnosti používat joystick na monitoru.
- Uspořádání více aplikací na obrazovce jejich umístěním do vybrané šablony pomocí funkce **Easy Arrange (Snadné uspořádání)**.
- Přiřaďte aplikace nebo soubory k oddílům **Easy Arrange (Snadné uspořádání)**, uložte rozvržení jako profil a v případě potřeby profil automaticky obnovte pomocí **Easy Arrange Memory (Paměti funkce Snadné uspořádání)**.
- Připojte monitor Dell k více vstupním zdrojům a spravujte tyto videovstupy pomocí funkce **Input Source (Vstupní zdroj)**.
- Pomocí funkce **Color Preset (Přednastavení barev)** můžete každou aplikaci přizpůsobit pomocí vlastního barevného režimu.
- Replikujte nastavení softwarových aplikací z jednoho monitoru na jiný stejný monitor pomocí funkce **Import (Importovat)/Export (Exportovat)** nastavení aplikací.
- Můžete přijímat oznámení a aktualizovat firmware a software.
- Pokud displej podporuje funkci KVM (Keyboard Video Mouse), můžete nastavit a sdílet klávesnici a myš mezi připojenými počítači pomocí možnosti **USB KVM**.
- Pokud displej podporuje funkci **Network KVM**, můžete také sdílet klávesnici a myš mezi počítači ve stejné síti a přenášet mezi nimi soubory.
- U displejů s integrovanou webovou kamerou poskytuje tento software funkce pro přizpůsobení nastavení webové kamery.
- Pro monitor je k dispozici také verze softwaru DDPM pro systém macOS. Seznam displejů, které podporují verzi DDPM pro macOS, najdete v článku databáze znalostí 000201067 na adrese <https://www.dell.com/support>.

i **POZNÁMKA:** Některé výše uvedené funkce DDPM jsou k dispozici pouze u vybraných modelů monitorů. Další informace o nástroji DDPM a doporučené konfiguraci počítače pro jeho instalaci naleznete na adrese <https://www.dell.com/support/ddpm>.