

Epson WorkForce DS-6500N



Tento síťový skener A4 splňuje požadavky společností, které hledají spolehlivý a flexibilní způsob snímání a převodu dokumentů za účelem jejich archivace a distribuce v elektronické podobě.

Epson WorkForce DS-6500N zajišťuje efektivní a bezproblémové skenování. Je vybaven automatickým podavačem dokumentů (ADF) s kapacitou 100 listů a dokáže naskenovat až 25 stran za minutu. Kromě toho podporuje jednofázové oboustranné skenování a detekci podání dvou listů. Produktivitu ještě více zvyšují funkce „skenování do“*1, obsažené v aplikaci Document Capture Pro.

Díky řešení Epson Document Capture Pro je integrace vysokorychlostního skenování do stávajících systémů pro správu dokumentů velmi snadná. Urychlí práci a umožní uživatelům snímat, převádět a distribuovat oskenované informace prakticky do jakéhokoli úložiště dokumentů nebo systému pro správu dokumentů.

Epson WorkForce DS-6500N a všechny jeho funkce může sdílet více uživatelů prostřednictvím vestavěného panelu síťového rozhraní. Panel síťového rozhraní nabízí v kombinaci s řešením Document Capture Pro funkce skenování přímo do počítače a přizpůsobení příkazů „skenování do“, např. „skenování od e-mailu“ nebo „skenování do služby Microsoft SharePoint®“. Produktivitu můžete rovněž zvýšit využitím funkcí skenování přímo do počítače.

Díky těmto funkcím lze pohodlně realizovat i komplikované úlohy. Uživatelé si na tyto skenery rychle zvyknou, aniž by potřebovali školení.

Technologie Epson ReadyScan LED zkracuje dobu zahřívání, neobsahuje žádnou rtuť a snižuje spotřebu energie. Vzhledem k uvedeným vlastnostem je tento skener ekologicky šetrným zařízením do vaší kanceláře.

DATASHEET



ZÁKLADNÍ FUNKCE

- Rychlost skenování až 25 str./min nebo 50 obr./min
- Kapacita automat. podavače dokumentů až 100 listů
- Detekce podání dvou listů
- Panel síťového rozhraní
- Jednoduché skenování jedním stiskem*1

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Typ skeneru	A4 flatbed scanner
Skenovací rozlišení	1.200 DPI (horizontálně x vertikálně)
ADF Minimum Document Size	100 mm x 148 mm (horizontálně x vertikálně)
ADF Maximum Document Size	215,9 mm x 1.016 mm (horizontálně x vertikálně)
Formáty papíru	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive
Hloubka barev	Vstup: 48 bitů Barva / 16 bitů Černobíle, Výstup: 24 bitů Barva / 8 bitů Černobíle
Ultrasonic Sensor	Yes

SCANNER

Zdroj světla	Technologie ReadyScan LED
Output Resolution	7200, 9600, 50-4800 DPI
LCD Display	Epson Network Interface Panel

SCAN SPEED

Rychlost skenování	Černobíle: 25 Str./min - Barva: 25 Str./min measured with Size: A4 , Resolution: 200 / 300 dpi, Černobíle: 50 image/min - Barva: 50 image/min measured with Size: A4 , Resolution: 200 / 300 dpi
--------------------	---

SPECIFIKACE PAPIŘU A SENZORY

Hmotnost papíru	Automatické podávání: 50 - 128 g/m ²
Reliability Daily Duty Cycle	3.000 Strany
Automatický podavač dokumentů	100 Strany
Duplexní skenování	Ano

SCANNING FEATURES

Funkce a vlastnosti	Přeskočení prázdných stran, Odstranění děr, Předdefinovaná nastavení, Automatické rozdělení plochy, Automatická korekce zkosení, Automatická detekce čb/barvy, duální obrazový výstup (pouze Windows), Automatická rotace obrazu, Vylepšení textu, Vyhazování hran, Vylepšená funkce ořezu pro automatickou úpravu velikosti, Doostření (neostrá maska), Potlačení moiré efektu
Výstupní formáty	Skenování do JPEG, Skenování do TIFF, Skenování do multi-TIFF, Skenování do PDF, Skenování do PDF / dávkové, Skenování do prohlédávatelného PDF, Skenování do zabezpečeného PDF, Scan to PDF/A
File compression features	Hardware JPEG compression, TIFF Compression (JPEG(7) , CITT G4, LZW), PDF Compression
Advanced document integration	Skenování do e-mailu, Skenování do FTP, Skenování do Microsoft SharePoint®, Skenování do tiskárny, Skenování do webového adresáře, Skenování do síťové složky
Skenovací objem	3.000 Pages per day

CONNECTIVITY

Network Interface Panel	Built-in
Ethernet settings	10BASE-T / 100BASE-TX / 100BASE-T / Full-duplex / Half-duplex
Panel type	5-line LCD with Push Scan features
Protocol support	TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP
IPv6 support	Ano
Push scan features	Ano (with Document Capture Pro solutions)
Panel Lock with password	Ano (with Document Capture Pro solutions)

OBCENÉ INFORMACE

Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry	495 mm x 360 mm x 217 mm (Šířka x Hloubka x Výška)
Hmotnost	10,28 kg
Ovladače	TWAIN, WIA, ISIS (Web download)

OBSAH DODÁVKY

- Hlavní zařízení
- Návod k instalaci
- Software (CD)
- USB kabel
- Návod k použití (CD)
- Záruční dokument
- Epson Network Interface Panel
- Síťový adaptér

LOGISTICKÉ INFORMACE

- SKU
B11B205231BT
- Čárový kód
8715946510873
- Rozměry individuálního balení
600 x 500 x 335 mm
- Carton Weight
12,88 kg
- Velikost palety
24 ks



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816

Infolinka: 800 142 052
www.epson.cz

vlastníků.
Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

1. Skenování do e-mailu, FTP, SharePoint, tisku, webových složek, síťových složek, Google Docs

EPSON®