

Jehličkové pokladní tiskárny

EPSON®

ATComputers

Výhradní distributor POS systémů EPSON pro ČR
Uhlířská 3, 710 00 Slezská Ostrava

www.atcomp.cz

tel.: + 420 - 69 - 6253111

epson@atcomp.cz

TM-U950



TM-U925



TM-U675



Model	sériová paralelní	sériová	sériová paralelní
Barevné provedení	standardní šedá	standardní šedá	standardní šedá
Typ tisku	9 jehel	9 jehel	9 jehel
Font A/B	7x9 / 9x9	7x9 / 9x9	5x9 / 7x9
Počet znaků na řádek	40/30 kotouček 88/66 volný list	40/30 kotouček 88/66 volný list	37/50 kotouček 45/60 volný list
Znakové sady	128 X 9 graphic	128 X 8 graphic	128 X 12 graphic
Rozhraní	RS-232 obousměrné paralelní	RS-232	RS-232, RS-485, USB obousměrné paralelní 10 Base-T I/F
Paměť	2 kB nebo 32 B	2 kB nebo 32 B	4 kB nebo 45 B
Rychlost tisku	311/233 zn/s	311/233 zn/s	5,14 ř/s při 40 znacích na řádek
Papír x průměr / délka [mm] (šíře	kotouček 69,5 x 83 volný list od 70x70 do 210x297	kotouček 69,5 x 83 volný list od 70x70 do 210x297	kotouček 82,5 / 76 x 83 volný list (od 68 do 230) x (od 68 do 297) min 68 x 152
Počet výtisků	volný list 1+4 kopie	volný list 1+4 kopie	1+2 kopie
Barvicí páska	ERC-31 (fialová)	ERC-31 (fialová)	ERC-32 (fialová, černá)
Životnost pásky	fialová: 7 x 10 ⁶ znaků	fialová: 7 x 10 ⁶ znaků	fialová: 6 x 10 ⁶ znaků černá: 4 x 10 ⁶ znaků
Rezačka	Ano	Ano	Ano
Automatické navíjení kontrolní pásky	Ano	Ano	Ano
Zdroj	24 V DC PS-180	24 V DC PS-180	24 V DC PS-180
Spolehlivost	MTBF: 18 x 10 ⁴ hodin MCBF: 18 x 10 ⁶ řádků	MTBF: 18 x 10 ⁴ hodin MCBF: 18 x 10 ⁶ řádků	MTBF: 18 x 10 ⁴ hodin MCBF: 37 x 10 ⁶ řádků
Rozměry (šířka x hloubka x výška)	251 x 298 x 194,5 mm	251 x 298 x 193,7 mm	186 x 298 x 195 mm
Hmotnost	5,6 kg	5,6 kg	5,8 kg
Zvláštní příslušenství	možnost připojení displeje	možnost připojení displeje	možnost připojení displeje